

Изменение № 1 ГОСТ 5730—84 Смазка АМ карданная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 27.04.87 № 1423

Дата введения 01.10.87

Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 19113—73 на ГОСТ 19113—84;
девятый абзац исключить.

Пункт 2.2. Заменить обозначение: 1 на 4-му.

Пункт 2.7 дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.1.018—86».

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5730—84)

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.8, 2.9: «2.8. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должна превышать 300 мг/м³ по ГОСТ 12.1.005—76.

2.9. Температура вспышки смазки не менее 250 °С».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Смазку принимают партиями. Партией считают любое количество смазки, изготовленной в ходе непрерывного технологического цикла по утвержденной технологии, однородной по компонентному составу и показателям качества, сопровождаемой одним документом о качестве».

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 3.3. Исключить слова: «по нему».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84.

(ИУС № 8 1987 г.)