

**Группа Е45**

**ГОСТ 9046—59 Кабели связи магистральные высокочастотные с кордельно-стирофлексной изоляцией**

**Изменение № 1**

Вводная часть. Заменены слова:

«до 450 в постоянного тока»

на

«до 690 в переменного тока».

**Раздел I. «Марки и размеры»**

Пункт 4 изложен в новой редакции:

«4. Толщина свинцовой оболочки кабелей должна соответствовать ГОСТ 9358—60».

**Раздел II. «Технические требования»**

Пункт 13 изложен в новой редакции:

«13. Свинцовая оболочка кабелей должна соответствовать ГОСТ 9358—60».

Пункты 14 и 15 — исключены.

*(Продолжение см. стр. 71)*

*Продолжение изменения к ГОСТ 9046—59*

Пункт 16 изложен в новой редакции:

«16. Защитные покровы должны соответствовать ГОСТ 7006—62. Типы защитных покровов должны быть:

|    |   |                   |      |        |
|----|---|-------------------|------|--------|
| Б  | — | для кабелей марки | МКСБ |        |
| БГ | — | »                 | »    | МКСБГ  |
| Бв | — | »                 | »    | МКСБв  |
| К  | — | »                 | »    | МКСК   |
| Кв | — | »                 | »    | МКСКв. |

Пункт 18. Заменены ссылки:

«ГОСТ 2112—46» на «ГОСТ 2112—62».

«ГОСТ 645—41» на «ГОСТ 645—59».

Раздел IV. «Упаковка и маркировка»

Пункт 33 изложен в новой редакции:

«33. Кабель должен транспортироваться и храниться с давлением под свинцовой оболочкой 0,3—0,8 кгс/см<sup>2</sup>».

Срок введения изменения № 1 1/1—63 г.

(Приказ № 556 29/VI—62 г. «Информ. указатель стандартов» № 6 1962 г.).