

В53. ЛИСТЫ И ПОЛОСЫ

ГОСТ 2205—53 Полосы томпаковые для плакировки

Изменение № 1

Раздел I. «Сортамент»

Пункт 1 изложен в новой редакции:

«1. Размеры полос и допускаемые отклонения по ним должны соответствовать указанным в таблице:

мм

Толщина		Ширина		Теоретический вес 1 м ² , кг
Номин.	Доп. откл.	Номин.	Доп. откл.	
1,1	—0,11	250	—2	9,68
1,1	—0,11	290	—2	9,68
1,1	—0,11	310	—2	9,68
1,6	—0,14	250	—2	14,08
1,6	—0,14	288	—2	14,08
1,6	—0,14	410	—3	14,08
2,5	—0,16	290	—3	22,00
3,6	—0,20	290	—3	31,68

Длина полос должна быть не менее 5 м. Полосы поставляются свернутыми в рулон.

Примечание. Допускается поставка томпаковых полос для плакировки мерных длин.

Размер полос по длине устанавливается спецификацией заказчика (в пределах 400—1200 мм), допуск по длине полос — минус 5 мм».

Раздел III. «Правила приемки»

Пункт 12. Заменена ссылка:

«ГОСТ 1652—45» на «ГОСТ 1652—54».

(Приказ № 686 28/IX—64 г.)