

Группа Л43

Изменение № 1 ГОСТ 19113—73 Канифоль сосновая

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.04.80
№ 1928 срок введения установлен

с 01.09.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 5372.

Пункт 1.2. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки				Метод анализа
	ОКП 24 5372 0100			В ОКП 24 5372 0200	
	Высший сорт ОКП 245372 0120	1-й сорт ОКП 24 5372 0130	2-й сорт ОКП 24 5372 0140		

Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 6581—66 на ГОСТ 6581—75.

Пункт 2.1 дополнить новым абзацем: «При поставке сосновой канифоли в цистернах, каждую цистерну считают партией».

Пункт 3.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1770—64 на ГОСТ 1770—74.

Пункт 3.8 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 176)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19113—73)

«3.8. Температуру размягчения определяют по ГОСТ 23863—79».

Пункты 3.8.1, 3.8.2 исключить.

Пункт 3.10.1. Заменить ссылки и слова: ГОСТ 443—56 на ГОСТ 443—76; ГОСТ 8613—64 на ГОСТ 8813—75; ГОСТ 1770—64 на ГОСТ 1770—74; «калия гидрат окиси (кали едкое) по ГОСТ 4203—65, ч. д. а., 2 н. спиртовой раствор» на «калия гидроокись, ч. д. а., 2 н. спиртовой раствор».

Пункт 3.10.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6480—53 на ГОСТ 6480—78.

Пункт 3.12. Заменить ссылку: ГОСТ 6581—66 на ГОСТ 6581—75.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1. Сосновую канифоль упаковывают в сухотарные деревянные бочки по ГОСТ 8777—74, вместимостью 100—200 л; стальные барабаны типа II исполнения Б по ГОСТ 5044—79, вместимостью 100—180 л; фанерные барабаны типа I по ГОСТ 9338—74, вместимостью 50—93 л; картонные барабаны с металлическим днищем вместимостью 100—120 л. По согласованию с потребителем канифоль упаковывают в навивные картонные барабаны типа II или III по ГОСТ 17065—77, разливают в железнодорожные цистерны с обогревом и с нижним сливным устройством и укладывают бочки и барабаны с канифолью на плоские поддоны по ГОСТ 9078—74. Средства скрепления пакетов по ГОСТ 21650—76.

При укреплении грузовых мест в транспортные пакеты схемы пакетирования согласовываются в установленном порядке».

Пункт 4.2 дополнить новым подпунктом — з:

«з) манипуляционный знак «Бойтся нагрева» по ГОСТ 14192—77, разд. 2».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

(Продолжение см .стр. 177)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19113—73)

«4.4. Сосновую канифоль транспортируют железнодорожным, речным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах и контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Перевозку сосновой канифоли, упакованной в картонные барабаны, речным транспортом проводят только в контейнерах.

Пакеты транспортируют в соответствии с требованиями ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 15901—70».

(Продолжение см. стр. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19113—73)

Пункт 4.6 дополнить новым абзацем:

«Сосновую канифоль на длительное хранение упаковывают в стальные барабаны типа II, исполнения Б по ГОСТ 5044—79, вместимостью 100—180 л или в сухотарные деревянные бочки по ГОСТ 8777—74, вместимостью 100—200 л».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Изготовитель гарантирует соответствие сосновой канифоли требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения».

(ИУС № 7 1980 г.)