

Изменение № 1 ГОСТ 22948—78 Машины лесопосадочные. Типы, основные параметры. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80 № 2126 срок введения установлен

с 01.09.80

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Машины для посадки семян и саженцев на вырубках с периодическим заглублением сошников в почву». Заменить норму: 9000 на 900.

Пункт 2.2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 16466—70 на ГОСТ 3317—77; «от 0,5 м» на «до 0,5 м»; «до 0,3 м» на «до 3,0 м».

Пункт 2.5. Заменить слово: «тягловых» на «тяговых».

Пункт 2.7 после слов «Твердость поверхности отвала после термообработки» дополнить словами: «у машин для посадки семян и саженцев на равнинных площадях».

Пункт 2.9. Заменить слова: «группа 1» на «группа 2».

Пункты 3.7, 3.9 изложить в новой редакции:

«3.7. Величина вибрации в зонах сидения операторов—по ГОСТ 12.1.012—78.

3.9. Не допускается работать на лесопосадочных машинах без средств индивидуальной защиты операторов (специальная одежда, респираторы, индивидуальные средства защиты от шума)».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 15841—70 на ГОСТ 15841—77.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9014—78.

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.10:

«2.10. Срок службы — не менее 7 лет».

(ИУС № 7 1980 г.)