

**Группа П16**

**Изменение № 1 ГОСТ 10223—82 Весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.05.87 № 1676**

**Дата введения 01.01.88**

Пункт 3 дополнить абзацем: «Требования к входным и выходным сигналам, а также к устройствам ввода и вывода информации — по ГОСТ 12997—84».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84;

последний абзац. Заменить слова: «другие диапазоны температур» на «более узкие или более широкие диапазоны температур».

Пункт 7. Заменить ссылки: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85, ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86, ГОСТ 14623—69 на ГОСТ 9.303—84.

Пункт 10. Заменить значение и ссылку: 3 м на 1 м, ГОСТ 12.1.003—76 на ГОСТ 12.1.003—83.

Пункт 12. Заменить ссылки: ГОСТ 6697—75 на ГОСТ 6697—83, ГОСТ 21128—75 на ГОСТ 21128—83.

Пункт 17. Первый абзац изложить в новой редакции: «Металлические призмы и подушки (при наличии) — по ГОСТ 9509—74»;

Пункт 23. Первый абзац. Заменить слова: «технических условиях» на «конструкторской документации».

Пункт 31. Заменить ссылку: ГОСТ 20—76 на ГОСТ 20—85.

Пункт 39. Заменить ссылку: ГОСТ 12997—76 на ГОСТ 12997—84;

дополнить абзацем: «Требования не предъявляются к весам и дозаторам, которые монтируются на месте эксплуатации».

Пункт 40 изложить в новой редакции: «40. Показатели надежности должны быть не менее указанных в таблице».

*(Продолжение см. с. 322)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 10223—82)

Показатели надежности	Для весов и дозаторов, освоенных до 1989 г.	Для весов и дозаторов, вновь осваиваемых с 1989 г.
Средняя наработка на отказ, ч, в том числе для весов и дозаторов с применением электроники и вычислительной техники	25000	32000
Установленная безотказная наработка, ч, в том числе для весов и дозаторов и применением электроники и вычислительной техники	12000	15000
Полный средний срок службы, лет	2500	3200
Установленный срок службы, лет	1200	1500
	10	12
	3	4

За отказ принимают поломку весов и дозаторов, делающую невозможной их дальнейшую эксплуатацию, или отклонения значений метрологических параметров (кроме непостоянства показаний ненагруженных весов и дозаторов) от установленных норм».

Пункты 41, 42 исключить.

Пункт 43. Исключить слова: «установленные показатели безотказности работы».

(ИУС № 8 1987 г.)