

**Изменение № 2 ГОСТ 12944—67 Угольники для крепления равнобокие станочных приспособлений. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 571**

**Дата введения 01.01.89**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:  $Rz40,6,3 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\quad}$  ;  $2,5,1,6 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\quad}$  ;

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.

*(Продолжение см. с. 158)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12944—67)*

Пункты 7, 8, 10 изложить в новой редакции: «7. Предельные отклонения размеров:  $h_{14} \pm \frac{t_2}{2}$  .

8. Допуск перпендикулярности поверхности *A* относительно поверхности *B* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

10. Маркировать: обозначение угольника и обозначение стандарта».

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Пример применения равнобоких угольников приведен в справочном приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)