

Изменение № 1 ГОСТ 2841—80 Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.85 № 1204 срок введения установлен

с 01.01.86

Обозначение стандарта. Заменить обозначение: СТ СЭВ 1286—78 на СТ СЭВ 1286—84.

Пункт 2. Таблица 1. Графа S. Заменить значения: 17,0 на (17,0); 19,0 на (19,0); 22,0 на (22,0); 32,0 на (32,0); таблицу 1 дополнить размерами:

Обозначение ключей	Приме- няе- мость	S	a (пред. откл. по h 15)	b (пред. откл. по js 17)	l		l ₁ , не менее
					Номин.	Пред. откл.	
7811—0496		16	6,5	34	155	±2,5	16
7811—0497		18	7,0	39	165	±2,5	18
7811—0498		21	8,5	45	185	±2,9	20
7811—0499		34	12,5	70	280		32

(Продолжение см. с. 94)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2841—80)

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения ключа с размером зева $S=17$ мм повышенной точности П, группы прочности С, с шероховатостью поверхностей исполнения 1 по ГОСТ 2838—80 с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 7811—0122 П С 1 Х9 ГОСТ 2841—80

То же, нормальной точности:

Ключ 7811—0122 С 1 Х9 ГОСТ 2841—80».

Приложение. Таблицу дополнить размерами:

s	$a_1=a_2$	a_3	b	b_1	b_2	l	l_1
16,0	4,0	2,5	17	12	26	21	12
18,0	4,5		18	13	29	23	13
21,0	6,0	3,0	20	14	33	28	15
34,0	9,0	3,5	30	21	51	45	30
85,0	19,0	7,0	75	52	123	120	75

(ИУС № 7 1985 г.)