

Группа Б23

Изменение № 2 ГОСТ 32—74 Масла турбинные

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.07.84 № 2440 срок введения установлен

с 01.12.84

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества».

Раздел 1 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1): «2.1а. В зависимости от вязкости и применения устанавливаются следующие марки турбинных масел: Т₂₂; Т₃₀; Т₄₆; Т₅₇».

Пункт 2.2. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 33—66 на ГОСТ 33—82, ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 6370—83; пункт 12. Графа «Нормы для марок». Для марки Т₅₇ заменить норму: 60 на 70; графу «Методы испытаний» дополнить словами: «и по ГОСТ 25371—82».

(Продолжение см. стр. 82)

(Продолжение изменения к ГОСТ 32—74)

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Норма по показателю пункта 12, определяемому по ГОСТ 25371—82, является факультативной до 1 января 1986 г.

Норма по показателю пункта 12, определяемому по таблице значений индекса вязкости, устанавливается до 1 января 1986 г.».

Пункт 3.1 после слов «количество масла» дополнить словами: «одновременного изготовления»; после слов «о качестве» дополнить словами: «содержащим данные по ГОСТ 1510—76».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—69 на ГОСТ 2517—80.

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Пробы турбинных масел отбирают по ГОСТ 2517—80. Для объединенной пробы берут 2,5 дм³ масла каждой марки».

Пункт 4.3. Заменить марку меди: М2 на М2К.

Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Изготовитель гарантирует соответствие турбинных масел требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования».

Пункт 6.3 исключить.

(ИУС № 11 1984 г.)