
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В42

Изменение № 2 ГОСТ 5876—82 Рельсы железнодорожные узкой колен типов Р18 и Р24. Технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.05.88 № 1265

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.6. Таблица 1. Графа «Массовая доля элементов серы, %». Заменить значение: 0,050 на 0,045 (4 раза);

(Продолжение см. с. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5876—82)

примечания изложить в новой редакции: «Примечания:

1. В стали, выплавленной на базе керченских руд, допускается массовая доля серы и фосфора до 0,050 %.

2. Массовая доля марганца в стали не должна превышать 1,4 %.

3. При массовой доле углерода выше 80 % массовая доля марганца в стали марки ПТ70 не должна превышать 1,05 %».

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Химический анализ рельсовой стали проводят по ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.1—77, ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—77, ГОСТ 22536.4—77, ГОСТ 22536.5—87, ГОСТ 22536.6—77, ГОСТ 22536.13—77, ГОСТ 17745—72 или по методикам, утвержденным в установленном порядке, обеспечивающим необходимую точность».

(Продолжение см. с. 71)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5876—82)

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 1497—73 на ГОСТ 1497—84.

Пункт 3.7 изложить в новой редакции: «3.7. Каждую принятую к отгрузке партию рельсов сопровождают документом о качестве, содержащем:

- наименование или (и) условное обозначение предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- обозначение настоящего стандарта;
- сорт и тип рельса;
- номер заказа;
- наименование и адрес потребителя;
- дату отгрузки;
- номер вагона;
- номер плавки;

(Продолжение см. с. 72)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5876—82)

количество рельсов в связке с указанием их длины и массы;

марку стали;

химический состав;

механические свойства;

изображение государственного Знака качества, если он присвоен продукции.

Документ о качестве должен быть подписан предприятием-изготовителем».

Стандарт дополнить разделом — 4:

«4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7566—81.

Железнодорожным транспортом рельсы транспортируют на платформах и полувагонах».

(ИУС № 8 1988 г.)
