МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное



УДК 648.14:006.354 Группа ГОО

межгосударственный стандарт

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ

Термины и определения

ГОСТ 16567—82

Взамен ГОСТ 16567—71

Machines and equipment for laundries and dry-cleaning entreprises. Terms and definitions

MKC 01.040.03 03.080.30

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1982 г. № 1289 дата введения установлена

01.07.82

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, предназначенных для машин и оборудования коммунальных прачечных и предприятий химчистки.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2402—80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения, при необходимости, можно изменять по форме изложения, не нарушая границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Термин	Определение
1. Стиральная машина	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в моющем растворе путем механического и физико-химического воздействия
2. Стирально-отжимная машина	Стиральная машина с одновременным отжимом изделий
3. Прачечная центрифуга Центрифуга	Центрифуга для удаления влаги из выстиранных изделий
4. Отжимный пресс	Пресс для удаления влаги из выстиранных изделий
5. Сушильная машина	Машина для удаления влаги из выстиранных и отжатых изделий путем ее испарения

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

 \star

Переиздание. Август 2006 г.

© Издательство стандартов, 1982 © Стандартинформ, 2006

25. Гигиеническое исполнение

стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для

Гигиеническое исполнение

химической чистки)

Термин	Определение
6. Гладильная машина	_
7. Гладильный каток	Гладильная машина с обогреваемым лотком для обработки прямого белья
8. Гладильный каландр	Гладильная машина с обогреваемым валом для обработки прямого белья
9. Гладильный манекен	Гладильная машина для обработки одежды, надетой на надувную форму
10. Гладильный шкаф	Гладильная машина для обработки одежды в закрытой камере
11. Гладильный туннель	Гладильная машина для обработки одежды при ее перемещении в открытой камере
12. Гладильный пресс	Гладильная машина для обработки текстильных изделий между обогреваемыми прижимными плитами
13. Гладильный пресс для белья	Гладильный пресс с одноступенчатым прижимом плит
14. Гладильный пресс для одеж- ды	Гладильный пресс с двухступенчатым прижимом плит и подачей пара на обрабатываемое изделие
15. Расправитель и подаватель б елья	Устройство для расправления белья и подачи его в гладильный каток или каландр
16. Складыватель белья	Устройство для придания белью определенного формата путем складывания
17. Машина для обеспыливания	Машина для механического и пневматического удаления из текстильных изделий твердой грязи
18. Машина для шампунирова- ния	Машина для удаления грязи из текстильных изделий при физико-химическом и механическом воздействии пенообразующего чистящего средства
19. Машина для зачистки тек- стильных изделий Машина для зачистки	Машина для нанесения пятновыводного средства на текстильное изделие перед его обработкой в машине для химической чистки
20. Машина для химической чистки	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в органическом растворителе, их отжима, сушки и восстановления растворителя
21. Пятновыводная установка	Установка для удаления локальных загрязнений с текстильных из- делий путем механического и физико-химического воздействия
22. Валок гладильного катка Валок	Вращающийся рабочий орган гладильного катка, состоящий из металлического вала и упругого слоя
23. Внутренний барабан сти- ральной машины (стирально-отжим- ной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для хи- мической чистки)	Рабочий орган стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки), в котором размещаются текстильные изделия при их обработке
Внутренний барабан 24. Наружный барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) Наружный барабан	Корпус для размещения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) и его опор, образующий зону обработки изделий

Конструктивное исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) с разделе-

нием зон загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий

 Термин
 Определение

 26. Моющий раствор
 Раствор моющих веществ в воде

27. Загрузочная масса текстильных изделий

Загрузочная масса

28. Продолжительность цикла обработки текстильных изделий

Продолжительность цикла

29. Период торможения центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)

Период торможения

30. Частота реверсирования стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)

Частота реверсирования

- 31. Объемный модуль
- 32. Жидкостный модуль
- 33. Высота загрузки катка (каландра, гладильного пресса)

Высота загрузки

34. Высота загрузки стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)

Высота загрузки

35. Остаточная влажность текстильных изделий

Остаточная влажность

- 36. Расход растворителя
- 37. Вместимость растворителя в машине для химической чистки

Вместимость растворителя

- 38. Расход фильтровального по-
- 39. Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки

Периодичность чистки фильтра

40. Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки

Периодичность чистки воздушного фильтра

Масса текстильных изделий, которые могут в установленных условиях одновременно обрабатываться в машине

Интервал времени, необходимый для химической чистки, стирки, отжима, сушки или глажения одежды (белья) без учета затрат времени на подготовительные и заключительные операции.

Примечание. К подготовительным и заключительным операциям соответственно относят загрузку, выгрузку и т. д.

Интервал времени от момента выключения двигателя до полной остановки внутреннего барабана центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)

Число изменений направления вращения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) в единицу времени

Отношение объема внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе

Отношение объема рабочей жидкости в наружном барабане стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе

Расстояние от пола до поверхности раскладки текстильных изделий на катке (каландре, гладильном прессе)

Расстояние от пола до нижней кромки отверстия загрузочного люка стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины и (или) машины для химической чистки) или до верхней кромки люка центрифуги

Отношение массы влаги в текстильных изделиях после их обработки к массе текстильных изделий в установленных условиях

Количество органического растворителя, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы, в машине для химической чистки

Общий объем рабочих емкостей машины для химической чистки, которые заполняют растворителем

Количество фильтровального порошка, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы в машине для химической чистки

Установленное число циклов работы машины для химической чистки между сбросами загрязнений с фильтровальных элементов в дистиллятор

Установленное число циклов работы машины для химической чистки между чистками воздушного фильтра

Термин	Определение
41. Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чистки Продолжительность проветривания	Интервал времени, в течение которого сушильно-рекуперационная система машины для химической чистки сообщена с атмосферой после окончания сушки до остановки машины

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

арабан внутренний	. 23
	. 23
арабан машины для химической чистки внутренний	
	. 24
	. 23
	. 23
	. 23
	. 23
арабан стирально-отжимной машины наружный	. 23
	. 23
	. 23
арабан центрифуги внутренний	. 23
араоан центрифуги наружный.	. 24
алок	. 22
	. 22 33. 34
	,
высота загрузки каландра	
высота загрузки катка	. 33
220014 Still pjoint manifest per Allent technolis in examination of the control o	. 34
	. 34
220014 Stipped Distribution Management 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 34
высота загрузки сушильной машины	
	. 34
лажность остаточная	. 35
влажность текстильных изделий остаточная	. 35
microsiz pacinophical i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	. 37
particular particular a manimina particular ma	. 37
	. 25
tonounionine menining puri minini rection international rection v.	. 25
	. 25
Ісполнение стирально-отжимной машины гигиеническое	. 25
(аландр глад ильный	8
аток гладильный	7
Ланекен гладильный.	9
Масса загрузочная	. 27
Ласса текстильных изделий загрузочная	. 27
Лашина глад ильная	6
Лашина для зачистки	. 19
Лашина для зачистки текстильных изделий	. 19
Лашина для обеспыливания	. 17
Лашина для химической чистки	. 20
Лашина для шам <mark>пунирования</mark>	. 18
Лашина стиральная	. 1
Лашина стирально-отжимная	2

ГОСТ 16567—82 С. 5

Машина сушильная	5
Модуль жидкостный	32
Модуль объемный	31
Период торможения	29
Период торможения машины для химической чистки	29
Период торможения стирально-отжимной машины	29
Период торможения центрифуги	29
Периодичность чистки воздушного фильтра	40
Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки	40
Периодичность чистки фильтра	39
Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки	39
Пресс гладильный.	12
Пресс гладильный для белья	13
Пресс гладильный для одежды	14
Пресс отжимный	4
Продолжительность проветривания	41
Продолжительность проветривания сушильно-рекуперационной системы машины для химической чисткі	и 41
Продолжительность цикла	28
Продолжительность цикла обработки текстильных изделий	28
Расправитель и подаватель белья.	15
Раствор моющий	26
Расход растворителя	36
Расход фильтровального порошка	38
Складыватель белья	16
Туннель гладильный	11
Установка пятновыводная	21
Центрифуга	3
Центрифуга прачечная	3
Частота реверсирования	30
Частота реверсирования машины для химической чистки	30
Частота реверсирования стиральной машины	30
Частота реверсирования стирально-отжимной машины	30
Шкаф гладильный	10

Редактор *М.И. Максимова*Технический редактор *Н.С. Гришанова*Корректор *М.В. Бучная*Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 04.08.2006. Подписано в печать 20.09.2006. Формат $60x84^{-1}/8$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,60. Тираж 37 экз. 3ак. 231. С 3279.