



**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР**

---

**МАСТИКА ТЕАТРАЛЬНАЯ.**

**Технические условия**

**РСТ РСФСР 297—87**

*Издание официальное*

**ГОСПЛАН РСФСР  
Москва**

**МАСТИКА ТЕАТРАЛЬНАЯ.**

Технические условия  
ОКП 91 5852 1193

**РСТ РСФСР 297—87**

Срок действия с 01.10.88 г.  
до 01.10.93 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на мастику театральную представляющую собой плотную окрашенную эластичную массу жировых воскообразных веществ, очищенных нефтепродуктов и наполнителей.

Мастика театральная применяется при гримировании.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Мастика театральная должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту с соблюдением норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Для изготовления мастики должны применяться сырье и материалы, разрешенные органами здравоохранения, соответствующие требованиям Госфармакопеи и действующей нормативно-технической документации.

1.3. По органолептическим и физико-химическим показателям мастика должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная плотная эластичная масса, не содержащая посторонних включений
Цвет	От светло-телесного до темно-телесного
Запах	Приятный, свойственный данному наименованию изделия
Эластичность	На месте изгиба на 180° полоски бумаги с нанесенной на ней мастикой не должно быть отслоения мастики и трещин
Температура каплепадания, С°	От 65 до 75
Реакция водной вытяжки	нейтральная

#### 1.4. Упаковка и маркировка.

1.4.1. Мастика выпускается в виде цилиндрических карандашей. Карандаши мастики заворачиваются в художественно оформленные этикетки по ГОСТ 16353—70 или алюминиевую фольгу по ГОСТ 745—79.

1.4.2. Упаковка и маркировка мастики производится по ОСТ 18—364—80.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Партией мастики на предприятии-изготовителе считается любое количество мастики одного наименования и тона, изготовленное за одну смену и оформленное документом установленной формы, удостоверяющим ее качество.

Партией мастики на оптовых складах и базах считается одноименная продукция, поступившая по одному транспортному документу или одной накладной.

Партией мастики в розничной торговой сети считается одноименная продукция, полученная по одной накладной или одному счету.

2.2. Для контрольной проверки качества мастики, а также соответствия тары, упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора проб и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

2.3. Для проверки сохранности товарного вида мастики покупатель просматривает не менее 3% продукции от полученной партии с ненарушенной цеховой упаковкой, но не менее трех мест.

При несоответствии мастики в отобранных пробах требованиям действующей нормативно-технической документации по внешнему оформлению, упаковке, маркировке, а также утвержденным образцам, производится повторная проверка, для чего вновь отбирается проба в количестве не менее 3% продукции от проверяемой партии.

При неудовлетворительном результате повторной проверки в количестве свыше 3% от отобранной пробы, хотя бы по одному из указанных показателей, вся партия бракуется.

При наличии менее 3% продукции, не соответствующей требованиям действующей нормативно-технической документации, бракуется только фактически обнаруженное количество дефектных изделий.

2.4. Для проверки качества мастики по органолептическим и физико-химическим показателям отбирается от 6 до 12 образцов из разных мест партии. Отобранные образцы мастики делят на три равные части, каждую из которых пломбируют.

К каждой части прикрепляется ярлык, на котором указывается:

- наименование предприятия-изготовителя, его подчиненность;
- наименование поставщика;
- наименование грузополучателя;
- наименование изделия и его артикул;
- дата и место отбора образцов;
- дата изготовления и отправки продукции;
- номер изготовления и отправки продукции;
- номер упаковщика;
- номер транспортного документа;
- фамилии и подписи лиц, отобравших образцы;
- обозначение настоящего стандарта.

Одну часть образцов получатель должен оставить у себя, а две отправить поставщику. Последний обязан в пятидневный срок отправить одну часть предприятию-изготовителю, а вторую часть хранить у себя.

Образцы хранятся в сухом, прохладном помещении в течение двух месяцев.

При несоответствии мастики требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из органолептических и физико-химических показателей вся партия бракуется.

2.5. Арбитражный анализ должен производиться по соглашению сторон в нейтральной лаборатории.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний вид и цвет мастики определяется органолептическим осмотром поверхности.

3.2. Запах определяется органолептически.

3.3. Для определения эластичности расплавленная мастика наносится тонким слоем на полоску фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026—76 размером  $1 \times 10$  см. После стекания избытка мастики полоска кладется на ровную горизонтальную поверхность для застывания. От полоски отрезается лента длиной 2 см и изгибается на  $180^\circ$ .

На месте изгиба не должно быть отслаивания мастики и трещин.

3.4. Определение температуры каплепадения мастики производится по ГОСТ 6793—74.

3.5. Определение реакции водной вытяжки.

Применяемые реактивы:

универсально-индикаторная бумага по ТУ 6—09—1181—76;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

В конической колбе с притертой пробкой перемешивается в течение одной минуты 5 г расплавленной мастики с  $20 \text{ см}^3$  горячей дистиллированной воды. После охлаждения реакция водной вытяжки определяется с помощью индикаторной универсальной бумаги.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение мастики производится по ОСТ 18—364—80.

4.2. Мастика должна храниться в сухих складских помещениях при температуре от  $5^\circ\text{C}$  до  $25^\circ\text{C}$  при относительной влажности воздуха до 70%.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие мастики требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения мастики — 12 месяцев с момента изготовления предприятием.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. **РАЗРАБОТАН** Союзом театральных деятелей РСФСР
2. **ИСПОЛНИТЕЛИ** С. И. Пасечник (руководитель темы), И. Г. Паранина и Е. С. Аникеева (исполнители)
3. **ВНЕСЕН** Союзом театральных деятелей РСФСР  
Захаров В. П.
4. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ** Госплана РСФСР от 03.07.1987 г. № 124
5. **ЗАРЕГИСТРИРОВАН** Российским республиканским управлением Госстандарта СССР за № 297—87 от 10.07.1987 г.
6. **Срок первой проверки 1992 год**  
периодичность 5 лет
7. **Взамен РСТ РСФСР 297—82**