

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА БЫТОВОГО И
АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Часть 2-12

Дополнительные требования к электрически управляемым
дверным замкам

**АЎТАМАТЫЧНЫЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ
КІРУЮЧЫЯ ЎСТРОЙСТВА БЫТАВОГА І
АНАЛАГІЧНАГА НАЗНАЧЭННЯ**

Частка 2-12

Дадатковыя патрабаванні да дзвярных замкоў, якімі кіруюць
электрычна

(ІЕС 60730-2-12:2005, ІDТ)

Издание официальное

БЗ 12-2007



Ключевые слова: устройства автоматические электрические, требования дополнительные, замки дверные

ОКП РБ 33.20.70

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)

ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 67

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60730-2-12:2005 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks (Устройства автоматические электрические управляющие бытового и аналогичного назначения. Часть 2-12. Дополнительные требования к электрически управляемым дверным замкам).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ИЕС/ТС 72 «Автоматические управляющие устройства бытового назначения».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий государственный стандарт, и стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 Настоящий государственный стандарт взаимосвязан с техническим регламентом ТР 2007/001/ВУ «Низковольтное оборудование. Безопасность» и реализует его существенные требования безопасности.

Соответствие взаимосвязанному государственному стандарту обеспечивает выполнение существенных требований безопасности технического регламента.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

Содержание

Введение	IV
1 Область применения и нормативные ссылки	1
2 Определения.....	2
3 Общие требования	2
4 Общие условия испытаний	2
5 Номинальные величины	3
6 Классификация	3
7 Информация.....	3
8 Защита от поражения электрическим током	3
9 Требования к защитному заземлению.....	4
10 Зажимы и соединения	4
11 Требования к конструкции	4
12 Влаго- и пылестойкость	4
13 Сопротивление изоляции и электрическая прочность.....	4
14 Нагрев.....	4
15 Производственный допуск и отклонение.....	4
16 Климатические воздействия	4
17 Износостойкость	4
18 Механическая прочность	6
19 Резьбовые части и соединения.....	6
20 Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию.....	6
21 Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость	6
22 Стойкость к коррозии.....	6
23 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС-излучение).....	6
24 Компоненты.....	7
25 Нормальная работа.....	7
26 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС-устойчивость).....	7
27 Ненормальная работа	7
28 Руководство по применению электронного отключения.....	7
Рисунки	7
Приложения.....	8
Приложение Н (обязательное) Требования к электронным управляющим устройствам.....	8

Введение

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования к электрически управляемым дверным замкам бытового и аналогичного назначения.

Настоящий стандарт предназначен для применения совместно с ІЕС 60730-1.

В настоящем стандарте применяют следующие шрифтовые выделения:

- требования – светлый;
- термины – полужирный;
- методы испытаний – курсив;
- примечания – петит.

Разделы, примечания, таблицы и рисунки, которые являются дополнительными по отношению к ІЕС 60730-1, нумеруются начиная с цифры 101.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ****Часть 2-12****Дополнительные требования к электрически управляемым дверным замкам****АЎТАМАТЫЧНЫЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ КІРУЮЧЫЯ ЎСТРОЙСТВА
БЫТАВОГА І АНАЛАГІЧНАГА НАЗНАЧЭННЯ****Частка 2-12****Дадатковыя патрабаванні да дзвярных замкоў, якімі кіруюць электрычна****Automatic electrical controls for household and similar use****Part 2-12****Particular requirements for electrically operated door locks**

Дата введения 2008-07-01**1 Область применения и нормативные ссылки**

Применяют положения IEC 60730-1 (раздел 1) со следующими изменениями:

1.1 Замена:

Настоящий стандарт распространяется на электрически управляемые дверные замки, предназначенные для предотвращения открывания дверей в оборудовании бытового и аналогичного назначения.

1.1.1 Замена:

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности, значения срабатывания и последовательность срабатывания, если эти параметры влияют на безопасность оборудования, связанного с электрически управляемыми дверными замками, а также методы испытаний электрически управляемых дверных замков, предназначенных для использования в оборудовании бытового и аналогичного назначения или совместно с ним.

Настоящий стандарт распространяется также на электрически управляемые дверные замки для приборов, входящих в область распространения IEC 60335-1.

В настоящем стандарте термин «оборудование» означает «прибор» и «оборудование».

В настоящем стандарте термин «дверь» означает «дверь, дверца или крышка». Термин «дверной замок» означает «электрически управляемый дверной замок».

Настоящий стандарт не распространяется на электрически управляемые дверные замки, предназначенные исключительно для промышленного применения.

Настоящий стандарт распространяется также на отдельные дверные замки, используемые как часть системы управления, или дверные замки, которые в свою очередь составляют механически неотъемлемую часть многофункциональных управляющих устройств, имеющих неэлектрические выходные сигналы.

Дверные замки для оборудования, не предназначенного для использования в быту, но которое может быть источником опасности для людей, не являющихся специалистами, но использующих оборудование в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах, входят в область распространения настоящего стандарта.

См. также приложение J.

1.1.2 Замена:

Настоящий стандарт распространяется на дверные замки с электрическими цепями и управляющими цепями, которые, например, управляются биметаллическими устройствами, магнитными катушками, металлами с эффектом памяти, манометрическими элементами, термочувствительными элементами термостата или электронными элементами.

СТБ ИЕС 60730-2-12-2007

1.1.3 Не применяется.

1.1.4 Замена:

Настоящий стандарт распространяется на ручные управляющие устройства, которые электрически и (или) механически связаны с дверными замками.

Требования к ручным выключателям, не являющимся частью дверного замка, установлены в ИЕС 61058-1.

1.3 Замена:

Настоящий стандарт не принимает во внимание величину реакции дверного замка в автоматическом режиме, если указанная величина реакции зависит от способа монтажа дверного замка в оборудовании. В тех случаях, когда величина реакции определяет защиту пользователя или окружающей среды, она должна быть определена в стандарте на соответствующее бытовое оборудование или установлена изготовителем.

1.4 Замена:

Настоящий стандарт распространяется также на дверные замки со встроенными электронными приборами, требования к которым приведены в приложении Н.

Настоящий стандарт распространяется также на дверные замки, в которых используются терморезисторы с NTS и PTS. Требования к указанным терморезисторам приведены в приложении J.

2 Определения

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 2) со следующими дополнениями:

2.2 Определения, касающиеся различных типов управляющих устройств в зависимости от назначения

Дополнительное определение:

2.2.101 электрически управляемый дверной замок (electrically operated door lock): Неотъемлемый или встроенный механизм с электрическим действием, предназначенный для управления запираемостью дверей в бытовом и аналогичном оборудовании с помощью механизма, который физически обеспечивает запирание двери, дверцы или крышки.

2.3 Определения, касающиеся функций управляющих устройств

Дополнительные определения:

2.3.101 параметр отпускания (drop-out value): Значение срабатывания, при котором средство замыкания отключено.

2.3.102 запирание (locking): Механическое действие, предназначенное для блокировки механизма двери таким образом, чтобы предотвратить открывание двери в заданных условиях.

2.3.103 задержка замыкания (locking delay): Период времени, затрачиваемый между сигналом замыкания и завершением действия замыкания.

2.3.104 усилие запирания (locking force): Минимальное механическое усилие, предназначенное для дверного замка, чтобы предотвратить открывание двери.

2.3.105 надежность запирания (locking security): Условие, при котором дверной замок или предотвращает дверь прибора от открывания, или предотвращает прибор от функционирования, даже если дверной замок поврежден.

2.3.106 задержка отпирания (unlocking delay): Период времени, затрачиваемый между сигналом отпирания и завершением действия отпирания.

3 Общие требования

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 3).

4 Общие условия испытаний

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 4) со следующим дополнением:

4.1 Условия испытаний

4.1.1 Дополнение:

Для испытаний в соответствии с настоящим стандартом может быть использована реальная дверь или соответствующее устройство, имитирующее дверь.

5 Номинальные величины

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 5).

6 Классификация

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 6) со следующими дополнениями:

6.3 В соответствии с функциями

Дополнительные пункты:

6.3.101 – дверные замки.

6.3.101.1 – чувствительные к напряжению.

Конструкция может включать нагревательный элемент, чувствительный к напряжению, магнитную катушку или электронный элемент.

6.3.101.2 – чувствительные к току.

Конструкция может включать нагревательный элемент, чувствительный к току, магнитную катушку или электронный элемент.

6.3.101.3 – функционирующие от тепловой энергии.

Запираем можно управлять непосредственно или косвенно с помощью термочувствительных элементов.

6.3.101.4 – функционирующие под давлением.

Запираем можно управлять непосредственно или косвенно с помощью элементов, чувствительных к давлению.

6.4 В соответствии с особенностями автоматического действия

Дополнительный пункт:

6.4.101 – надежность запираения (тип 1.АА или 2.АА).

7 Информация

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 7) со следующими дополнениями:

Таблица 7.2

Дополнение:

Информация	Раздел или пункт	Метод
<i>Дополнительные пункты:</i>		
101 Задержка запираения ¹⁰¹⁾	2.3.103	X
102 Задержка отпираения ¹⁰¹⁾	2.3.106	X
103 Усилие запираения (если заявлено) ¹⁰¹⁾	2.3.104	X
	18.101.1	
104 Параметр отпускания	2.3.101	X
105 Воздействие на управляемые выходные параметры (если заявлено) ¹⁰²⁾	6.4.101	X
	18.101.2	
106 Рабочий метод для испытания по разделу 17	17	X
<i>Дополнение к примечанию 4:</i>		
Для дверных замков пределы значений воздействующей величины установлены или в соответствующем стандарте на бытовые приборы изготовителем приборов, или как заявлено изготовителем дверных замков.		
<i>Дополнительные примечания:</i>		
¹⁰¹⁾ Эти значения установлены в соответствующем стандарте части 2 на бытовые приборы изготовителем приборов или изготовителем дверных замков.		
¹⁰²⁾ Это обеспечивается для указанных изготовителем выходных параметров, которые возникнут после отката дверного замка.		

8 Защита от поражения электрическим током

Применяют положения ИЕС 60730-1 (раздел 8).

9 Требования к защитному заземлению

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 9).

10 Зажимы и соединения

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 10).

11 Требования к конструкции

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 11).

12 Влаго- и пылестойкость

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 12).

13 Сопrotивление изоляции и электрическая прочность

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 13).

14 Нагрев

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 14).

15 Производственный допуск и отклонение

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 15).

16 Климатические воздействия

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 16).

17 Износостойкость

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 17) со следующими изменениями:

17.1.3 Условия и последовательность испытаний

Замена:

17.1.3.1 *В общем случае устанавливают последовательность испытаний:*

– испытание на старение в соответствии с 17.6 (это испытание применяют к действиям типа 1.М или 2.М);

– испытание на перенапряжение для автоматического действия при ускорении в соответствии с 17.7 (в Канаде, Китае и США это испытание заменяют испытанием на перегрузку);

– испытание автоматического действия при ускорении в соответствии с 17.8;

– испытание на перенапряжение для ручного действия при ускорении в соответствии с 17.10 (в Канаде, Китае и США это испытание заменяют испытанием на перегрузку);

– испытание ручного действия в соответствии с 17.11.

17.3 Температурные условия испытаний

Замена:

17.3.1 *Для дверных замков применяют следующие условия:*

– части, являющиеся доступными, когда дверной замок установлен в соответствии с инструкцией изготовителя, должны находиться при нормальной комнатной температуре (см. 4.1);

– температуру монтажной поверхности дверного замка поддерживают в интервале температур от $T_{s\ max}$ до $(T_{s\ max} + 5)$ °С или $1,05 T_{s\ max}$ в зависимости от того, какое значение больше;

– если управляющее устройство периодически не нагревается до температуры монтажной поверхности $T_{s\ max}$, испытание проводят при температуре (20 ± 5) °С.

17.3.2 Не применяется.

17.4 Ручные и механические условия испытаний

17.4.1 Замена:

Испытание двери проводится вручную. Каждый рабочий цикл должен состоять из действия отпирания и запирания двери.

17.4.2 Замена:

Скорость движения замка имитированной двери при испытании должна быть:

- от 9 до 45 °/с для вращательных движений;
- от 5 до 25 мм/с для прямолинейных движений.

17.4.3 – 17.4.5 Не применяются.

17.7 Испытание автоматического действия на перенапряжение (или в некоторых странах – на перегрузку) при ускорении

Заменить существующий заголовок следующим новым заголовком:

17.7 Испытание автоматического действия на перенапряжение (или в Канаде, Китае и США – на перегрузку) при ускорении

17.7.1 Замена:

Электрические условия для цепей с автоматическим действием, за исключением замкнутой цепи управления дверных замков, чувствительных к току, должны соответствовать тем, что указаны для перенапряжения (или в Канаде, Китае и США – для перегрузки) в 17.2.

Ток для цепей управления дверных замков, чувствительных к току, должен соответствовать таблице 7.2.

17.7.3 Замена:

Рабочий метод и последовательность срабатывания должны быть в соответствии с декларацией изготовителя.

17.7.7 Замена:

При испытании средство замыкания дверного замка должно находиться в рабочем положении.

В Канаде и США число циклов составляет 50.

17.8 Испытание автоматического действия при ускорении

Замена:

17.8.1 Электрические условия для всех цепей с автоматическим действием, за исключением замкнутой цепи управления дверных замков, чувствительных к току, должны соответствовать тем, что указаны в 17.2. Ток для цепей управления дверных замков, чувствительных к току, должен соответствовать 17.2.

17.8.2 Температурные условия должны соответствовать условиям, установленным в 17.3.

17.8.3 Рабочий метод и последовательность срабатывания должны быть в соответствии с декларацией изготовителя.

17.8.4 Число автоматических циклов для испытания составляет, как установлено в таблице 7.2, пункт 27, за вычетом числа циклов, установленных в 17.7.

17.9 Испытание автоматического действия при малой скорости

Не применяется.

17.10 Испытание на перенапряжение (или в Канаде, Китае и США – на перегрузку) для ручного действия при повышенной скорости

17.10.3 Замена:

Рабочий метод и последовательность срабатывания должны быть в соответствии с декларацией изготовителя.

17.10.4 Замена:

Число ручных циклов составляет либо 10 % числа циклов, установленных в таблице 7.2, либо 100, в зависимости от того, что меньше.

В Канаде и США число циклов составляет 50.

СТБ ІЕС 60730-2-12-2007

17.11 Испытание ручного действия при малой скорости

Замена:

17.11.1 *Электрические условия цепей с ручным действием должны соответствовать условиям, установленным в 17.2.*

17.11.2 *Температурные условия должны соответствовать условиям, установленным в 17.3.*

17.11.3 *Рабочий метод и последовательность срабатывания должны быть в соответствии с декларацией изготовителя.*

17.11.4 *Число ручных циклов составляет, как установлено в таблице 7.2, пункт 26, за вычетом числа циклов, установленных в 17.10.*

17.12 Испытание ручного действия при высокой скорости

Не применяется.

17.13 Испытание ручного действия при повышенной скорости

Не применяется.

18 Механическая прочность

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 18) со следующими дополнениями:

Дополнительные пункты:

18.101 Испытания замыкания

Испытаниям по 18.101.1 и 18.101.2 должен быть подвергнут один образец.

18.101.1 Усилие запираения

По завершении процесса запираения на средстве запираения должно быть применено установленное усилие запираения, без рывков, в течение одной минуты.

После этого испытания на дверном замке не должно быть очевидного механического повреждения. Дверной замок должен продолжать работать соответствующим образом и должен соответствовать требованиям разделов 8 и 20.

18.101.2 Надежность запираения

После испытаний по 18.101.1 усилие запираения должно быть увеличено с постоянной скоростью и без рывков, пока не произойдет отпирания.

После этого испытания дверной замок должен соответствовать требованиям разделов 8 и 20. Кроме того, для дверных замков, отнесенных к 6.4.101, выходные параметры должны быть в соответствии с таблицей 7.2, пункт 105.

19 Резьбовые части и соединения

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 19).

20 Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 20).

21 Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 21).

22 Стойкость к коррозии

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 22).

23 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС-излучение)

Применяют положения ІЕС 60730-1 (раздел 23).

24 Компоненты

Применяют положения IEC 60730-1 (раздел 24).

25 Нормальная работа

Применяют положения IEC 60730-1 (раздел 25).

26 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС-устойчивость)

Применяют положения IEC 60730-1 (раздел 26). См. также приложение Н.

27 Ненормальная работа

Применяют положения IEC 60730-1 (раздел 27). См. также приложение Н.

28 Руководство по применению электронного отключения

Применяют положения IEC 60730-1 (раздел 28).

Рисунки

Применяют рисунки, приведенные в IEC 60730-1.

Приложения

Применяют приложения, приведенные в ІЕС 60730-1, со следующими изменениями:

Приложение Н (обязательное)

Требования к электронным управляющим устройствам

Применяют приложение Н ІЕС 60730-1 со следующими изменениями:

Н.6.18 В соответствии с классом программного обеспечения

Н.6.18.2 Дополнение:

Обычно дверные замки, использующие программное обеспечение, имеют функции, отнесенные к программному обеспечению класса В или С.

Н.6.18.3 Дополнение:

Обычно дверные замки, используемые в самоочищающихся печах, имеют функции, отнесенные к программному обеспечению класса С.

Н.11 Требования к конструкции

Н.11.12 Управляющие устройства, использующие программное обеспечение

Н.11.12.8 Замена:

Значения, установленные в таблице Н.7.2, пункт 71, могут быть приведены в соответствующем стандарте на оборудование.

Н.11.12.8.1 Дополнение:

Значения, установленные в таблице Н.7.2, пункт 72, могут быть приведены в соответствующем стандарте на оборудование.

Н.23.1.2 Радиочастотное излучение

Замена:

Отдельно устанавливаемые электронные управляющие устройства, электронные управляющие устройства с независимым монтажом и электронные управляющие устройства, встроенные в шнур, использующие программное обеспечение, колебательные контуры схемы или переключаемые источники питания, должны соответствовать требованиям CISPR 14-1 и (или) CISPR 22, класс В, а также указанным в таблице Н.23.

Неотъемлемые и встроенные управляющие устройства не подвергаются испытаниям по данному пункту, так как на результаты этих испытаний влияет установка управляющего устройства в оборудовании, и требования по контролю излучения предъявляют к оборудованию, в которое устанавливают указанные управляющие устройства. Однако такие испытания могут быть проведены по требованию изготовителя в заявленных условиях.

Н.26 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС-устойчивость)

Н.26.1 Дополнение:

Кроме того, для дверных замков типа 1.АА или 2.АА способность дверного замка физически запирать дверь, дверцу или крышку должна оставаться неповрежденной после каждого испытания. Однако вспомогательные цепи и электронные выходные параметры могут соответствовать требованиям Н.26.13.2.

Н.26.2 Замена (включая Н.26.2.1 и Н.26.2.2):

Для дверных замков с действием типа 2, типа 1.АА или типа 2.АА соответствие проверяют испытаниями по Н.26.4 – Н.26.14. Для дверных замков типа 1, отличного от типа 1.АА, соответствие проверяют испытаниями по Н.26.8 и Н.26.9.

Для неотъемлемых и встроенных дверных замков с действием типа 2, типа 1.АА и типа 2.АА, за исключением Н.26.5, соответствующие испытания являются необязательными и проводятся, только если заявлено изготовителем согласно таблице Н.7.2, пункт 58а.

Для неотъемлемых и встроенных дверных замков типа 1, отличного от типа 1.АА, соответствие проверяют испытаниями по Н.26.8 и Н.26.9, если заявлено изготовителем согласно таблице Н.7.2, пункт 58а.

Испытания по Н.26.4 – Н.26.14 проводят с дверным замком в запёртом и незапёртом положении.

Н.26.3 Дополнение:

В этом случае испытание по 17.5 ИЕС 60730-1 проводят один раз после окончания испытаний на этом образце.

Н.26.6 Проверка влияния несимметрии (разбаланса) напряжения

Не применяется.

Н.26.7 Проверка влияния постоянного тока в сетях переменного тока

Замена:

На рассмотрении для дверных замков типа 2.

Н.26.8 Испытание на устойчивость от перенапряжений

Н.26.8.3 Методы испытаний

Замена:

Испытательная установка и методы испытаний должны соответствовать требованиям ИЕС 61000-4-5. Дверной замок должен быть подключен к соответствующему источнику питания, работающему при номинальном напряжении, с импульсным генератором, подключенным параллельно зажимам.

Дверной замок подвергают воздействию пяти импульсов каждой полярности, т. е. положительной и отрицательной (+; –), приложенных между двумя зажимами источника питания и между каждым зажимом источника питания и нейтральным проводом через интервалы не менее 60 с.

Дополнительный подпункт:

Н.26.8.3.101 *60 % испытаний проводят при запёртом дверном замке и 40 % при незапёртом.*

Н.26.9 Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам

Н.26.9.2 Степени жесткости испытаний

Изменение в строке «Рабочие условия»:

Заменить существующий текст «как указано в соответствующем стандарте части 2» на «см. Н.26.9.3».

Н.26.9.3 Метод испытания

Дополнение:

Подходящие рабочие режимы – режимы, когда дверной замок находится в запёртом положении и в незапёртом.

Н.26.10 Испытание на воздействие затухающих колебаний

Н.26.10.5 Метод испытания

Дополнительный подпункт:

Н.26.10.5.101 *60 % испытаний проводят при запёртом дверном замке и 40 % при незапёртом.*

Н.26.12 Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля

Н.26.12.2.2 Методы испытаний

Дополнение:

Подходящие рабочие режимы – режимы, когда дверной замок находится в запёртом положении и в незапёртом.

Н.26.12.3.2 Методы испытаний

Дополнение:

Подходящие рабочие режимы – режимы, когда дверной замок находится в запёртом положении и в незапёртом.

Н.26.14.3 Методы испытаний

Дополнение:

Испытание проводят, когда дверной замок находится в запертом положении и в незапертом.

Н.26.15 Оценка соответствия

Н.26.15.4

Замена:

После испытаний, если дверной замок является действующим, он должен продолжать функционировать в соответствии с назначением без потери защитных функций, а работа защитных функций должна быть проверена на соответствие требованиям раздела 15. Если дверной замок не является действующим, надежность запираения, описанная в 2.3.105, не должна быть нарушена.

Н.27 Ненормальная работа

Н.27.1.2 *Заменить первое предложение следующим:*

Дверной замок должен работать в следующих условиях. Кроме того, дверной замок должен быть испытан, когда он заперт и незаперт.

Ответственный за выпуск *В.Л. Гуревич*

Сдано в набор 12.01.2008. Подписано в печать 04.02.2008. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 1,51 Уч.- изд. л. 0,62 Тираж экз. Заказ

Издатель и полиграфическое исполнение
НП РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Лицензия № 02330/0133084 от 30.04.2004.
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3.