

12  
РАЗДЕЛ 23  
РЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Изменения

утверждены Минуглепромом СССР  
(письмо от 20 июня 1988 г. № 3-13-18/603)  
по согласованию с Госстроем СССР  
(письмо от 5 июля 1988 г. № АЧ-2606-6/5)

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Пункт 2:

- а) абзац 5 — слова "электроподстанций 110 кВ и выше" заменить словами "электроподстанций 35 кВ и выше";
- б) дополнить следующими абзацами:
  - "цехов пластмасс, резинотехнических изделий и товаров народного потребления;
  - зданий и сооружений, предусматриваемых для компенсации сносимых или нарушаемых объектов, находящихся на площадке строительства;
  - систем учета и контроля энергопотребления".

2. Пункт 3 изложить в новой редакции:

"3. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,02".

3. В Указания ввести следующие пункты:

"5. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению Сборника цен, учтена стоимость проектирования: новых ремонтных предприятий — в границах предприятия,

указанных на генеральном плане;

наружных инженерных сетей корпусов или сооружений на действующих промышленных предприятиях до их примыкания к существующим сетям промплощадки.

6. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости определяется дополнительно к цене на разработку проекта в процентах от стоимости технологической части:

при наличии одного изделия-представителя -	в размере	20 %;
" "	до пяти изделий-представителей -	" " 50 %;
" "	до десяти изделий-представителей -	" " 70 %;
" "	св. десяти изделий-представителей -	" " 90 %.

7. В случае применения новых технологических схем и процессов, микропроцессорной техники, робототехники и других новейших средств автоматизации к стоимости тех видов проектных работ, разработка которых усложняется, по согласованию с заказчиком, применяется коэффициент до 1,4 в зависимости от трудоемкости работ.

8. Стоимость проектирования объектов, для которых предусматривается применение узлового метода строительства, определяется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 1,2.

9. В случае, когда заданием на проектирование оговорено применение комплектно-блочного метода монтажа осорудования, стоимость проектирования, по согласованию с заказчиком, определяется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 1,2.

10. Стоимость проектирования объектов и видов работ, не учтенных настоящим разделом, определяется дополнительно по соответствующим разделам Сборника.

11. Стоимость проектирования предприятий, имеющих несколько видов производств (ремонт горно-шахтного оборудования, ре-

монт горно-карьерного оборудования и др.) определяется суммированием стоимости проектирования основного вида производства с коэффициентом 1,0 и стоимости дополнительных видов производств, учтенных заданием на проектирование, определяемых по ценам соответствующих разделов Сборника, с коэффициентом 0,9".

4. К таблице относительной стоимости разработки проектно-сметной документации в процентах от цены (к табл. 23-2)

вести примечания следующего содержания:

"Примечания: I. Ценами, приведенными в настоящем разделе, учтены работы:

а) по составлению локальных смет, ведомостей расхода материалов; подсчет объемов работ (гр.4-19);

б) по составлению сводных ведомостей расхода материалов (гр.20);

в) проектирование местных отсосов от технологического оборудования и аспираций помещений, цехов, объектов (гр.16) .

2. К специальным установкам (гр.6) относятся: маслоохладительные, стружкодробильные, для приготовления моющих растворов, краскоприготовительные и другие специфические установки для ремонтных предприятий".