

**Изменение № 1 ГОСТ 3079—80 Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6×37(1+6+15+15)+1 о. с. Соргамент**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.86 № 3487 срок введения установлен**

**с 01.04.87**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200,

Пункт 2 дополнить абзацем:

«по точности изготовления:

нормальной,

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

*(Продолжение см. с. 104)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3079—80)*

Примеры условных обозначений после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности» (2 раза);

заменить значения: 1764 МПа на 1770 Н/мм<sup>2</sup>, 1764 (180) на Т-1770, 1372 МПа на 1370 Н/мм<sup>2</sup>, 1372 (140) на Т-1370.

Пункт 3, Таблица, Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм<sup>2</sup>) на Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), 1372 (140), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180), 1862 (190), 2058 (210), 2156 (220), 2254 (230), 2352 (240) на 1370 (140), 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180), 1860 (190), 2060 (210), 2160 (220), 2260 (230), 2350 (240) соответственно;

канат диаметром 58,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм<sup>2</sup> (140 кгс/мм<sup>2</sup>).  
Графа «каната в целом». Заменить значение: 1910000 на 1410000,

(ИУС № 2 1987 г.)