

---

**Изменение № 1 ГОСТ 8878—75 Винты установочные с шестигранным углублением под ключ и коническим концом. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.78 № 3309 срок введения установлен**


**с 01.04.79**

Пункт 2. Чертеж. Линию пересечения цилиндра с конусом провести, как указано на чертеже:

*(Продолжение см. стр. 80)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8878—75)*



*(Продолжение см. стр. 81)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 8878—75)

Пункт 2. Таблица. Заменить обозначения:  $X_4$  на  $D11$ ;  $CM_9$  на  $\pm \frac{IT16}{2}$ ;  $A_8$  на  $+IT15$ .

Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 9150—59 на СТ СЭВ 182—75.

Пункт 4. Заменить обозначение:  $A_7$  на  $H14$ .

**ПРИЛОЖЕНИЕ.** Таблица. Заменить наименование графы: «Номинальная длина  $l$ , мм (пред. откл. по  $CM_9$ )» на «Номинальная длина винта  $l$ , мм (пред. откл. по  $js 16$ )».

(ИУС № 2 1979 г.)

---