


Приказом Главного управления по развитию автомобильной промышленности Комитета РФ по машиностроению от 27.08.93 г за N 5 дата введения установлена

1995 - 07 - 01

Пункты 1, 2 и 3. Заменить ссылку: ОСТ 37.001.300-85 на ОСТ 37.001.300.

Пункт 2. Чертеж. Исполнение 1. Вариант для высадки дополнить радиусом R 0,5.



Исполнение 2. Исключить размер l_5 .

Таблица. Графы "1", "1₁", "1₂", "1₃", "m", "Масса" изложить в новой редакции:

Наружный диаметр трубы d _н	1, не менее	1 ₁ , не более	1 ₂ , не менее	1 ₃		Исполнение 1		Масса 1000 шт. кг. не более	
				Но-мин.	Пред. откл.	m		Исполнения	
						Но-мин.	Пред. откл по h16	1	2
3	1,4	4,4	5,2	10,4	±0,7	12,5	-1,100	5,5	5,6
4								5,7	6,2
5								7,2	8,5
6	1,8	5,7	5,8	11,0	±0,7	13,5	-1,100	8,2	9,6
8			7,5	14,0		16,5		18,4	22,0
10			8,8	15,4		18,0		21,4	30,4
12		6,0	9,5	16,4	±0,8	19,0	-1,300	31,7	44,7
14								35,6	51,7
15								48,5	64,3
16	2,0	7,0	9,8	17,7	20,5	-1,300	48,8	66,4	
18							61,2	89,0	
20							67,8	100,7	

Заменить обозначение "1₄" на "1₄. не более" ; исключить размер 1₅.

Примечания. Пункт 1 исключить.