
Изменение № 1 ГОСТ 3617—71 Проволока стальная оцинкованная для гибких тяг централизации сигналов и стрелок

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83 № 717 срок введения установлен

с 01.05.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 2100.

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; **resifications».**

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—60 на ГОСТ 1050—74.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 1579—63 на ГОСТ 1579—80.

(Продолжение см. стр. 32)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3617—71)

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10447—63 на ГОСТ 10447—80.

Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 4165—68 на ГОСТ 4165—78.

Раздел 5. Наименование изложить в новой редакции: «5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Пункт 5.1 после слов «оцинкованной проволокой» дополнить словами: ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической документации».

Пункты 5.2, 5.3 изложить в новой редакции: «5.2. Каждый моток проволоки должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или нетканых материалов, или ткани и химических волокон.

(Продолжение см. стр. 33)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3617—71)

При механизированной упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем кабельной крепированной бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой крепированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной пленки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой.

В качестве упаковочных материалов применяют:

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение двухслойной упаковочной бумаги по ГОСТ 8828—75 или другой бумаги, обеспечивающей защиту от коррозии);

пленку полимерную по ГОСТ 10354—82, ГОСТ 16272—79 или другую полимерную пленку;

тарное холстопршивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно-технической документации.

По согласованию изготовителя с потребителем проволоку не упаковывают.

(Продолжение см. стр. 34)

5.3. К каждому мотку должен быть прочно прикреплен ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки;

номер партии.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».

Пункт 5.4. Подпункт *а* изложить в новой редакции: «а) товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.5, 5.6: «5.5. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.6. Проволока должна храниться в закрытом складском помещении».

(ИУС № 5 1982 г.)
