

Изменение № 1 ГОСТ 12.2.026.2—80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование деревообрабатывающее. Станки строгальные. Требования безопасности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.04.85 № 1076 срок вступления в силу установлен

с 01.01.86

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: **(СТ СЭВ 4592—84)**.

Наименование стандарта после слов «Требования безопасности» дополнить словами: «к конструкции»; после слова «Safety» дополнить словом: «construction».

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4592—84».

Пункт 1.2 после слова «форму» дополнить словами: «и должны быть отбалансированы».

(Продолжение см. с. 222)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.2.026.2—80)

Пункт 1.4 перед словами «При отключении этих устройств» дополнить словами: «Элементы противовыбрасывающего устройства должны обеспечивать надежный захват заготовки и самостоятельно возвращаться в исходное положение».

Пункт 1.6 после слова «автоматической» дополнить словами: «или механической».

Раздел 1 дополнить пунктами — 1.13, 1.14: «1.13. Конструкция станины должна предусматривать возможность установки станка на виброопоры.

1.14. Фуговальные и строгальные станки должны быть оснащены регулируемой направляющей линейкой, легко снимаемой и устанавливаемой без применения специальных инструментов».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Механизм установки переднего и заднего столов должен надежно фиксировать их по высоте и исключать возможность самопроизвольного изменения этого положения».

(ИУС № 7 1985 г.)
