

ГОСТ 6324—52 Провода медные обмоточные для электротехнических целей

Изменение № 1

Раздел I. «Марки и размеры»

Пункт 1 дополнен новой маркой провода:

«ПЭЛКО — изолированный лакостойкой эмалью и одним слоем обмотки из утолщенного шелка капрон».

Пункт 2. Таблица 2. Размер *a* изменен:

«2,68 мм» на «2,63 мм».

Пункт 2. Таблица 2.

Размер 0,9×3,8 мм дополнен сноской¹⁾.

Пункт 2. Таблица 2 дополнена размерами:

«1,16×10,0» и «1,68×10,8» со сноской²⁾.

Пункт 2. Таблица 2 дополнена новой сноской:

«²⁾ Только для марки ПБД».

Пункт 3 дополнен примечанием:

«Примечание. Допускается увеличение максимальной толщины изоляции за счет отрицательного допуска по медной проволоке при условии, что размеры изолированного провода не превысят номинального с учетом допустимыми отклонениями».

Пункт 3. Таблица 3. Графа первая — рядом с обозначением марки ПЭЛБО дополнена маркой:

«ПЭЛКО».

Пункт 3. Таблица 3. Второй абзац под таблицей дополнен размером:

«1,16×3,8».

Раздел II. «Технические условия»

Пункт 4. Подпункт «а» дополнен:

«Допускаются отдельные наплывы эмали, при условии удовлетворения провода всем остальным требованиям настоящего стандарта».

Пункт 5. Второй абзац изложен в новой редакции:

«В местах заправки пасьмы и пайки допускается утолщение обмоток на длине не более 100 мм».

Пункт 5. Третий и четвертый абзацы. Изменены слова:

«В бухте или катушке» на «В бухте, катушке или барабане».

Пункт 14 дополнен:

«Вес провода марки ПШД должен быть не менее 1 кг».

Пункт 14. Таблица 8. Графа 3. Изменены веса:

«12» на «20» и «21» на «30».

Пункт 16. После слов «веса провода» дополнен словами:

«в бухте».

Пункт 16. Изменены слова:

«сварены» на «соединены», «свариваемых» на «соединенных» и «сварки» на «соединения».

Раздел III. «Правила приемки и методы испытаний»

Пункт 18. Второй абзац исключен.

Раздел IV. «Упаковка и маркировка»

Пункт 24. Таблица 9. Графа «Вид упаковки» для прямоугольных проводов дополнена словами:

«или в бухтах».

Пункт 24 дополнен примечанием под таблицей:

«Примечание. Провода марки ПШД должны поставляться на катушках».

Пункт 25. Изменено расстояние:

«не менее 10» на «не менее 3».

Пункт 27. Первый абзац изложен в новой редакции:

«27. На ярлыке, прикрепленном к барабану, катушке или бухте, должны быть указаны:»

(Приказ № 190 28/1—54 г.)