

Изменение № 1 ГОСТ 19917—85 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.07.88 № 2723

Дата введения 01.01.89

Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Функциональные размеры изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.4—85, ГОСТ 11016—86, ГОСТ 19301.2—73, ГОСТ 19301.3—73, ГОСТ 17524.2—72, ГОСТ 17524.3—72, ГОСТ 17524.6—72, ГОСТ 22359—86, ГОСТ 19178—73, ГОСТ 26682—85».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Для изготовления мебели не допускается применять:

фанеру марки ФБА по ГОСТ 3916—69;

плиты марки П-3 по ГОСТ 10632—77;

мягкие и сверхтвердые плиты по ГОСТ 4598—86;

плиты с рустованной поверхностью по ГОСТ 8904—81;

клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием;

детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, а также кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки или «в четверть».

Пункт 1.5. Исключить слова: «предел прочности при скалывании по клеевому слою массивной клееной древесины».

Пункт 1.6. Таблица 1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19917—85)

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков для поверхности				
	под прозрачное покрытие			под непрозрачное покрытие и невидимой при эксплуатации, в том числе под облицовывание и обивку	
	лицевой	внутренней видимой			
		детали мебели, кроме стульев, кресел и т. п.	детали стульев, кресел и т. п.	детали мебели, кроме стульев, кресел и т. п.	детали стульев, кресел и т. п.
I, Сучки: сросшиеся здоровые светлые и темные	10	Не учитываются размером, мм, не более: 10		10	1/6 ширины или толщины детали, но не более 15
	15	Допускаются размером, мм, не более: 1/3 ширины или толщины детали, но не более 30		15	1/3 ширины или толщины детали, но не более: 35
	2 шт. на деталь длиной до 1 м, 3 шт. на деталь длиной св. 1 м		2 шт. на деталь	3 шт. на деталь длиной до 1 м; 5 шт. на деталь длиной св. 1 м; в деталях длиной св. 1,5 м за средней третью длины допускается в числе учитываемых	
					2 шт. на деталь

(Продолжение см. с. 213)

Пороки древесины по ГОСТ 2140—81	Норма ограничения пороков для поверхности				
	под прозрачное покрытие		под непрозрачное покрытие и невидимой при эксплуатации, в том числе под облицовывание и обивку		
	лицевой	внутренней видимой		детали мебели, кроме стульев, кресел и т.п.	детали стульев, кресел и т.п.
детали мебели, кроме стульев, кресел и т.п.		детали стульев, кресел и т.п.			
здоровые с трещинами, частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие	Не допускаются	Не учитываются размером не более 5 мм, допускаются размером до 1/3 ширины или толщины детали, но не более 30 мм 1 шт. на деталь длиной до 1 м, 2 шт. на деталь длиной св. 1 м при условии заделки пробками или шпатлевкой	Не допускаются	Не учитываются размером до 1/9 ширины или толщины детали, но не более 10 мм. Допускаются размером, мм, до 1/3 ширины или толщины детали, но не более: 35	30 в числе учитываемых сросшихся сучков 1 шт. на деталь при условии заделки пробками или шпатлевкой

Пункт 3. Подпункт г. Предпоследняя, последняя графы. Заменить слова: «Допускаются при условии заделки их пробками и шпатлевкой» на «Допускаются при условии заделки их пробками или шпатлевкой».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.6.7: «1.6.7. В деталях мебели, не подлежащих последующему облицовыванию, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта В/ВВ для видимых поверхностей, не ниже сорта ВВ/С для невидимых поверхностей и не ниже сорта С/С для поверхностей, подлежащих обивке при условии, что отверстия от выпавших сучков и пороков на наружных слоях фанеры заделаны в соответствии с требованиями ГОСТ 3916—69».

Пункт 1.9. Таблица 2. Примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Если полученные при испытании показатели деформации и податливости соответствуют смежным категориям, а также в случаях, когда показатели находятся между категориями, мягкость элементов следует относить к категории, которой соответствует наименьший показатель».

(Продолжение см. с. 214)

Пункт 1.9.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Категория мягкости мягкого элемента спинки может отличаться на две категории от сиденья, если спинка не участвует в формировании спального места, и на одну категорию, если при трансформации изделий в «спальное место» спинка служит в качестве подголовника или располагается в «ногах».

Пункты 1.9.3, 1.10.3. Заменить ссылки: ГОСТ 5679—74 на ГОСТ 5679—85, ГОСТ 11039—74 на ГОСТ 11039—84.

Пункт 1.11.3 исключить.

Пункт 1.11.4 изложить в новой редакции: «1.11.4. На невидимых и внутренних видимых поверхностях мягких элементов допускается заменять облицовочный материал другим, имеющим физико-механические показатели не ниже предусмотренных нормативно-технической документацией на ткани, предназначенные для мебели, и соответствующим утвержденному образцу-эталону».

Пункт 1.20. Таблица 4. Исключить графу: «первая»;

головка. Исключить слова: «в зависимости от категории качества изделия, высшая»;

раздел «Кровати». Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «Прочность царг, циклы» на «Прочность крепления опорных брусков к царгам, циклы»;

графа «Значение показателя». Заменить значение: 3 на 5000;

таблицу 4 дополнить показателями:

Наименование показателя	Значение показателя
Пружинные мягкие элементы, используемые для лежания	
Долговечность, циклы при этом усадка, мм, не более:	29000
односторонней мягкости	22
двусторонней мягкости	30
неравномерность усадки, мм, не более	15
односторонней и двусторонней мягкости	

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.20а: «1.20а. Устойчивость, прочность, жесткость и долговечность учебных стульев должна соответствовать показателям, установленным ГОСТ 22046—86».

Пункт 1.22 и таблицу 5 исключить.

Пункт 1.25 исключить.

Пункт 2.2. Таблица 6. Головка. Заменить слово: «периодические» на «квалификационные, периодические»;

графа «приемо-сдаточные». Для показателя «Влажность деталей» заменить знак: + на —;

графа «периодические». Для показателей «Статическая прочность плоскоклееных стульев» и «Деформируемость стоек детских кроватей» заменить знак: + на —;

графа «Контролируемый параметр и показатель». Заменить слова: «Прочность царг кроватей» на «Прочность крепления опорных брусков к царгам кроватей»;

таблицу 6 дополнить параметрами:

(Продолжение см. с. 215)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19917—85)

Контролируемый параметр и показатель	Виды испытаний			Номер пункта стандарта, устанавливающий	
	приемо- сдаточные	квали- фикаци- онные, периоди- ческие	типовые	технические требования	методы контроля
Устойчивость учени- ческого стула	—	—	+	1.20а	3.15
Прочность соединения накладной спинки учени- ческого стула с каркасом	—	+	+	1.20а	3.15
Жесткость конструк- ции ученических стуль- ев с консольным крепле- нием сиденья	—	+	+	1.20а	3.15
Прочность конструк- ции ученического стула	—	+	+	1.20а	3.15
Прочность крепления сиденья ученического стула к металлическому каркасу	—	+	+	1.20а	3.15
Долговечность дере- вянных конструкций ученических стульев	—	+	+	1.20а	3.15

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19917—85)

Пункт 2.2.2. Первый, второй абзацы перед словом «Периодические» дополнить словом: «Квалификационные»; второй абзац перед словами «и другой» дополнить ссылкой: ГОСТ 23381—83;

дополнить абзацами: «При получении неудовлетворительных результатов квалификационных испытаний приемку изделий на предприятии прекращают до устранения причин дефектов и получения положительных результатов испытаний».

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний повторяют испытания.

При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний приемку изделий на предприятии прекращают до устранения причин дефектов и получения положительных результатов испытаний».

Пункты 2.2.2, 2.2.4, 3.10. Заменить ссылку: ГОСТ 14314—77 на ГОСТ 14314—86.

Пункт 2.2.3. Второй, третий абзацы исключить.

Пункт 2.2.4 перед словами «и другой» дополнить ссылкой: ГОСТ 23381—83.

Пункт 2.2.5 перед словом «периодических» дополнить словом: «квалификационных».

Пункт 3.8. Заменить слова: «прочность царг» на «прочность крепления опорных брусков к царгам».

Пункт 3.14 изложить в новой редакции: «3.14. Требования пп. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10—3.13 не распространяются на изделия детской мебели».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.15: «3.15. Устойчивость, прочность, жесткость и долговечность ученических стульев определяют по ГОСТ 23381—83».

Пункт 4.1. Третий абзац после слова «изделий» дополнить словом: «бытовой».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.3: «4.1.3. Ученические стулья должны иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 22046—86».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской мебели и мебели для общественных помещений — 12 мес, бытовой — 18 мес».

(ИУС № 11 1988 г.)