

**М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА**

Группа М11

Изменение № 1 ГОСТ 1838—83 Кожа для верха обуви из бахтармянного спилка. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.85 № 1878 срок введения установлен

с 01.12.85

Пункт 1.1. Таблица 1. Примечание 1 исключить.

Пункт 2.1.1. Заменить слово: «разделена» на «разделана».

Пункт 2.1.2. Исключить слова: «По художественно-эстетическим показателям».

Пункты 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1 исключить.

Пункт 2.2. Таблицу 4 дополнить показателем; примечание изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	
	для юфти	для хромовой кожи
Устойчивость окраски кож к сухому и мокрому трению по партии, баллы, не менее	—	3

(Продолжение см. с. 256)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1838—83)

Примечания:

1. Нормы химического состава (за исключением массовой доли влаги) даны в пересчете на абсолютно сухую кожу.

2. Норма по показателю устойчивости окраски кожи (по шкале серых эталонов) к сухому и мокрому трению установлена факультативно на срок до 1 января 1987 г.».

Пункт 2.5.1. Заменить слова: «общая жесткость» на «жесткость, занимающая свыше 50 % площади кожи».

Пункт 2.6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 338—81 на ГОСТ 26343—84.

Пункт 4.12 изложить в новой редакции: «4.12. Площадь кожи измеряют кожемерной машиной по технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.14: «4.14. Испытание устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению — по ГОСТ 938.29—77».

(ИУС № 9 1985 г.)