

Группа Е61

Изменение № 1 ГОСТ 23437—79 Двигатели постоянного тока серии П2 с высотой оси вращения от 355 до 630 мм. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.85 № 1869 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «**Машины электрические вращающиеся крупные свыше 355-го габарита коллекторные. Двигатели постоянного тока серии П2 от 355 до 630-го габарита. Технические условия**».

Large with clearance above 355 collector rotating electrical machines. Direct current motors of P2 series with clearance from 355 to 630. General specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 33 8160.

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «с высотой оси вращения от 355 до 630 мм» на «от 355 до 630-го габарита».

Пункт 1.1. Таблица 1. Сноску* изложить в новой редакции: «* По заказу потребителя».

(Продолжение см. с. 176)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23437—79)

Пункт 1.6. Заменить ссылку: ГОСТ 2479—65 на ГОСТ 2479—79.

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 8592—71 на ГОСТ 8592—79; таблицы 2, 3. Головка. Заменить обозначение графы: l_{30}^* на l_{30} ; таблица 3. Сноску* исключить.

Пункт 1.12. Заменить слова: «высота оси вращения» на «габарит» (2 раза).

Пункты 2.1, 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 15963—70 на ГОСТ 15963—79.

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 17615—72 на ГОСТ 17516—72.

Пункт 2.16 дополнить абзацами: «установленный срок службы — 2 года; установленная наработка на отказ — 1000 ч.

Критерии отказа и предельного состояния должны быть указаны в технических условиях на машины конкретного типа».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10159—69 на ГОСТ 10159—79.

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 11929—66 на ГОСТ 11929—81.

Пункт 7.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Маркировка двигателей должна соответствовать требованиям ГОСТ 183—74».

(ИУС № 9 1985 г.)