

Изменение № 1 ГОСТ 21677—76 Приспособления сборно-разборные. Плиты круглые. Типы и основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.81 № 2703 срок введения установлен

с 01.01.82

Пункт 3. Чертежи 1, 2. Заменить обозначения предельных отклонений, знак отклонения от соосности и от симметричности: А на Н7,

$\sqrt{\quad} 0,02 B$ на $\textcircled{R} 0,02 B$

$\frac{\div}{\quad} 0,02 B$ на $\frac{\equiv}{\quad} T/2 0,02 B$

таблицы 1, 2. Заменить обозначения предельных отклонений: А на Н7, А₅ на Н9;

(Продолжение см. стр. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21677—76)

таблица 2. Графу «Усилие на штоке, Н (кгс) при давлении 10 МПа (100 кгс/см²)» изложить в новой редакции:

Обозначение плит	Усилие на штоке, Н (кгс), при давлении 10 МПа (100 кгс/см ²)	
	тянущее	толкающее
7021—0361		
7021—0362	24525,0	29430,0
7021—0366	(2500)	(3000)
7021—0367		

(ИУС № 8 1981 г.)