

Изменение № 1 ГОСТ 26003—83 Кресла для зрительных залов. Методы испытаний на устойчивость и прочность

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 № 1625

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.2. Второй абзац. Заменить значение: $(0,07 \times 0,06)$ м на 700×600 мм.

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Перед испытанием образцы выдерживают 3 сут. Выдержка и испытание образцов должны проводиться в помещении с относительной влажностью воздуха от 45 до 75 % и температурой воздуха от 15 до 30 °С».

Пункт 2.1.1. Заменить слова: «до 100 даН (кгс) с погрешностью измерения не более 0,5 даН (кгс)» на «до $(100 \pm 0,5)$ даН (кгс)».

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26003—83)

Пункт 3.3 исключить.

Пункт 3.3.2 изложить в новой редакции: «3.3.2. Включают стенд и нагружают образец циклической ударной нагрузкой до нормативного числа циклов, установленного ГОСТ 16854—81, затем снимают нагрузку, измеряют расстояние H , полученное значение обозначают $H_{\text{п}}$ и заносят в журнал (приложение 1)».

(ИУС № 9 1989 г.)