

Изменение № 2 ГОСТ 16100—79 Ниобий в штабиках. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 № 2966
Дата введения 01.05.90

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на ниобиевые штабики, предназначенные для производства и легирования сплавов и других целей».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Ниобиевые штабики изготовляют трех марок: Н6Ш 00, Н6Ш 0 и Н6Ш 1.

Коды ОКП приведены в приложении».

Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Марка	Размеры поперечного сечения, мм		Длина, мм, не менее
	номинальные	предельные отклонения	
Н6Ш 00, Н6Ш 0, Н6Ш 1 Н6Ш 00, Н6Ш 0, Н6Ш 1 Н6Ш 00, Н6Ш 0, Н6Ш 1	18×22 22×26 22×30	±2	450
Н6Ш 0, Н6Ш 1	22×60	±3×±5	550

Примечание. Допускается в партии до 25 % штабиков длиной не менее 400 мм сечением 22×60 и длиной не менее 300 мм остальных сечений».

Пункт 2.1. Заменить слова: «по технологическому регламенту, утвержденному» на «технологической документации, утвержденной».

Пункт 2.4. Заменить слово: «граней» на «ребер».

Пункт 3.4. Исключить слова: «или обрабатываемость давлением», «по нему».

Пункты 4.2.2. Заменить слово: «средней» на «объединенной».

Пункт 4.2.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Точечные пробы кусочков отбирают зубилом в местах отбора проб стружки. Масса точечной пробы кусочков должна быть не менее 3 г»; заменить слово: «средней» на «объединенной».

Пункт 4.2.4. Заменить слово: «средние» на «объединенные»;

второй абзац после слова «завязывают» дополнить словами: «или заваривают».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8776—79 на ГОСТ 18385.0-79 — ГОСТ 18385.4-79.

(Продолжение см. с. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16100—79)

Пункты 4.8, 4.9 после слова «поверочной плите» дополнить словами: «или поверочной линейке».

Пункт 5.2. Второй абзац. Заменить слова: «типов I, II и III по ГОСТ 2991—76» на «типов I—III по ГОСТ 2991—85»;

заменить значение: 35 ± 5 кг на «не более 40 кг».

Пункт 5.3. Третий абзац изложить в новой редакции: «наименование и марку или шифр продукции».

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «5.5. Ниобиевые штабики, упакованные в деревянные ящики или поддоны металлические ящичного типа железнодорожным транспортом, транспортируют в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477—79 или мелкими отправлениями в крытых вагонах.

При транспортировании продукции, упакованной в деревянные ящики, проводят пакетирование груза по ГОСТ 21929—76 или по ГОСТ 26663—85 на плоских универсальных поддонах по ГОСТ 9557—87 или ГОСТ 26381—84 с обвязкой стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или проволокой диаметром не менее 5 мм по ГОСТ 3282—74. Габаритные размеры и масса пакета — по ГОСТ 24597—81».

Приложение изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Коды ОКП

Марка штабиков	Длина, мм, по метрам	Сечение, мм	Коды ОКП
Н6Ш 00	450	18×22	17 6331 0101 07
Н6Ш 00	450	22×26	17 6331 0102 06
Н6Ш 00	450	22×30	17 6331 0103 05
Н6Ш 0	450	18×22	17 6331 0201 04
Н6Ш 0	450	22×26	17 6331 0202 03
Н6Ш 0	450	22×30	17 6331 0203 02
Н6Ш 0	550	22×60	17 6331 0204 01
Н6Ш 1	450	18×22	17 6331 0301 01
Н6Ш 1	450	22×26	17 6331 0302 00
Н6Ш 1	450	22×30	17 6331 0303 10
Н6Ш 1	550	22×60	17 6331 0304 09

(ИУС № 1 1990 г.)