

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л14

Изменение № 2 ГОСТ 14702—79 Селитра аммиачная водоустойчивая. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.88 № 3356

Дата введения 01.04.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.3. Таблица. Головка. Исключить слова: «высшей категории качества» и «первой категории качества».

Пункт 4.5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4517—75 на ГОСТ 4517—87;

шестой абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 5850—72».

Пункт 4.9.1. Второй абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 5853—51»;

шестой абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 11547—76»; заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 4.10.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Ткань шелковая для сит № 15, 29, 55 по ГОСТ 4403—77».

Пункт 4.10.2.1 изложить в новой редакции:

«4.10.2.1. *Подготовка пробы*

Из средней пробы водоустойчивой аммиачной селитры марки ЖВК, полученной в соответствии с п. 4.2 и подготовленной, как указано в п. 4.4, без просева, берут навеску около 200 г и сушат ее в термостате на противне слоем толщиной не более 10 мм в течение 2 ч при температуре (100 ± 5) °С.

Высушенную навеску охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием, затем загружают в шаровую мельницу и измельчают в течение 15 мин. Перед измельчением аммиачной селитры внутренняя поверхность мельницы и шары должны быть протерты насухо. Измельченную навеску просеивают через сито № 15, при этом проба должна полностью пройти через сито. Допускается измельчать пробу водоустойчивой аммиачной селитры марки ЖВК вручную.

(Продолжение см. с. 206)

Из средней пробы водоустойчивой аммиачной селитры марки ЖВГ, полученной в соответствии с п. 4.2 и подготовленной, как указано в п. 4.4, без просева, берут навеску около 100 г, растирают в ступке в несколько приемов и просеивают через сита № 15, 29 и 55. При этом истертая проба должна полностью пройти через сито № 15, остаток на сите № 29 не должен превышать 25 % (мас.), а фракция, прошедшая через сито № 55, должна составлять не менее 50 % (мас.).

Растертую пробу сушат при температуре $(100 \pm 5)^\circ\text{C}$ в течение 2 ч и после охлаждения до комнатной температуры в эксикаторе над хлористым кальцием определяют ее водоустойчивость. Допускается измельчать пробу водоустойчивой аммиачной селитры марки ЖВГ механическими средствами.

Подготовленная проба марок ЖВК и ЖВГ должна быть проанализирована на водоустойчивость в течение 2 ч. Более длительное хранение измельченной пробы не допускается.

Пункт 4.12.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336—82».

Пункт 4.12.2. Третий абзац. Заменить слова: «закрывающуюся бюксу» на «закрывающийся стаканчик».

Пункты 4.12.1, 4.13.1. Заменить ссылку: ГОСТ 214—77 на ГОСТ 214—83.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.15: «4.15. Результаты анализов округляют до значащих цифр в соответствии с таблицей технических требований».

Пункт 5.5. Второй абзац после слов «наносят маркировку» дополнить словами: «характеризующую продукцию».

Пункт 5.7. Четвертый абзац после слова «транспортируют» дополнить словами: «в крытых железнодорожных вагонах»;

последний абзац дополнить словами: «в случае применения плоских поддонов — по ГОСТ 26663—85».

(ИУС № 1 1989 г.)