

Изменение № 3 ГОСТ 13198—77 Ацетонциангидрин технический. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3301

Дата введения 01.07.91

Вводная часть. Второй абзац исключить; дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункты 2.3, 2.4 (первый абзац) после слова «цистерны» дополнить словами: «или контейнера».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85; после слова «цистерн» дополнить словами: «или контейнеров».

Пункты 3.6.1, 3.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ацетонциангидрин заливают в собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные стальные железнодорожные цистерны с верхним сливом, оборудованные предохранительным колпаком»;

дополнить абзацем: «Конструкция сливо-наливных устройств контейнеров должна обеспечивать невозможность вскрытия их в пути следования».

Пункт 4.3. Первый абзац после слов «Боится нагрева» дополнить словами:

(Продолжение см. с. 308)

«и знаков опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 6, подкласс 6.1, черт. 6а, классификационный шифр 6111, серийный номер ООН 1541)»;
последний абзац исключить.

Пункт 4.4а исключить.

Пункт 4.5. Заменить слова: «утвержденными Министерством путей сообщения» на «действующими на железнодорожном транспорте»;
дополнить абзацем: «Железнодорожным транспортом ацетонциангидрин в бочках транспортируют в специально выделенных крытых вагонах повагонными отправлениями».

Пункт 6.1. Заменить слова: «Область воспламенения в объемных долях — 2,2—12 %» на «Концентрационные пределы воспламенения:

нижний — 2,2 % (об);

верхний — 12 % (об)»;

дополнить абзацем (перед последним): «Показатели пожаровзрывоопасности подлежат проверке при изменении технологии производства»;

последний абзац изложить в новой редакции: «При загорании ацетонциангидрина для тушения применяют следующие огнетушащие вещества: распыленную воду, пену, песок».

Пункт 6.2 дополнить абзацем: «При высоких температурах (условия пожара) возможно образование окиси углерода, двуокиси углерода, воды, синильной кислоты».

Средство защиты органов дыхания в условиях пожара — фильтрующий противогаз с коробкой марки В или БКФ по ГОСТ 12.4.121—83».

Пункт 6.6. Второй абзац после слов «открытого огня» дополнить словами: «необходимо наличие знака безопасности «Запрещается пользоваться открытым огнем» по ГОСТ 12.4.026—76».

(ИУС № 4 1991 г.)