

Группа Г24

Изменение № 1 ГОСТ 10210—83 Гайковерты ручные пневматические. Основные параметры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.09.89 № 2856

Дата введения 01 04.90

Пункт 1 Второй абзац исключить

Пункт 2 изложить в новой редакции (кроме примечаний 2—5, примечание 1 исключить) «2 Основные параметры гайковертов при номинальном давлении сжатого воздуха 0,63 МПа должны соответствовать указанным в таблице

(Продолжение см с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10210—83)

Максимальный диаметр затягиваемой резьбы, мм	Момент затяжки, Н м	Время затяжки, с, не более	Расход воздуха (за время затяжки), м ³ , не более	Масса (без смещенной головки), кг, не более
8	32	2	0,025	1,5
12	63	4	0,050	1,9
14	100	4	0,040	2,2
16	160	4	0,051	2,4
18	250	6	0,088	2,7
20	400	6	0,095	3,6
24	800	8	0,156	5,5
36	1600	10	0,204	8,8

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 17770—72 на ГОСТ 17770—86.

Приложение. Заменить ссылки: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88 ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(ИУС № 1 1990 г.)