


ИЗМЕНЕНИЕ № 3

АТК 26-18-5-93

ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ
АРМАТУРЫ

Конструкция, размеры и
технические требования

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО ЦКБН

 Ю.А.Кашицкий
« _____ » 1998 г.

Дата введения 1998-08-01

Пункт 1.1. Третий абзац. Заменить 4,0 на 1,6; табл.4-6 на
табл.4, 4а, 4б, 5, 6.

Ввести стр.8а и 8б.

Таблица 4а

Ру 1,6 МПа

Размеры в миллиметрах

D_y^*	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Масса, кг и более
80	133	121	120	78	76	160	50	11	16	2	4	3	10	2,5
100	158	150	149	96	94	180	60							3,5
150	212	204	203	146	142	240	70	13	18					6,5
200	268	260	259	202	196	295	75	17	22					12,5
250	320	313	312	254	244	355	80	20	25	20,0				
300	370	364	363	303	294	410		21	28	27,5				
350	430	422	421	351	344	470		23	30	16	40,5			
400	482	474	473	398	390	525	25	32	54,5					
500	585	576	575	501	490	650	85	29	36		88,5			
700	800	778	777	692	680	840	100	36	45	4	6	5	20	203,0
* Заглушку поворотную Ду 50 принимать по таблице 4 на Ру 4,0 МПа														

Таблица 4б

Ру 2,5 МПа

Размеры в миллиметрах

D_y^*	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	М а с с а , кг н е б о л е е
200	278	260	259	202	196	310	75	20	25	2	4	3	10	15,5
250	335	313	312	254	244	370	80	23	28					24,5
300	390	364	363	303	294	430		90	30	32	34,5			
350	450	422	421	351	344	490	90		25	32	49,0			
400	505	474	473	398	390	550		90	29	36	70,0			
500	615	576	575	500	490	660	90		33	40	113,5			

* Заглушки поворотные Ду 50-150 принимать по таблице 4 на Ру 4,0 МПа