

**Изменение № 3 ГОСТ 2156—76 Натрий двууглекислый. Технические условия**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета**  
**СССР по стандартам от 27.06.89 № 2097**

Дата введения 01.12.89

Вводная часть. Второй, последний абзацы исключить.

Пункт 1.1. Головка таблицы. Исключить слова: «Высшая категория качества», «Первая категория качества».

Пункт 2.2. Первый абзац. Заменить значение: 10 % на 3 %;

второй абзац изложить в новой редакции: «Для проверки качества двууглекислого натрия, упакованного в потребительскую тару, отбирают 3 % ящиков, блоков или мешков, но не менее трех. Из каждого отобранного ящика, блока или мешка отбирают по одному пакету или по одной пачке»;

третий абзац. Заменить слова: «через каждые 3—5 мин» на «не менее шести раз в смену».

Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить значение: 0,5 на 0,2;

второй абзац. Исключить слова: «Наименования предприятия-изготовителя».

Пункты 3.4.1а, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.13.1, 3.14.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункт 3.6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 3.8.1. Третий абзац дополнить словами: «или подобного типа».

Пункт 4.1. Первый абзац после слов «или МКР-1, ОС» изложить в новой редакции: «с полиэтиленовым вкладышем или МКО-1, ОС. Масса нетто одной упаковочной единицы должна соответствовать НТД на вид упаковки»; заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88;

второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Двууглекислый натрий, изготавливаемый для экспорта, упаковывают в соответствии с требованиями внешней торговой организации».

Отклонение средней массы нетто продукта в мешках от номинального значения, указанного в маркировке, не должно превышать  $\pm 1$  кг. Среднюю массу нетто продукта определяют путем взвешивания 20 мешков, отобранных выборочно от партии, и результат делят на 20».

(Продолжение см. с. 154)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2156—76)*

Пункт 4.2. Первый абзац после слов «по ГОСТ 13502—86» изложить в новой редакции: «или других форм и размеров по согласованию с потребителем, массой от 100 до 500 г. Допускаемые отклонения от массы  $\pm 4,0$  %»;

второй абзац исключить;

четвертый абзац после слов «по ГОСТ 13841—79» изложить в новой редакции: «Пачки упаковывают блоками в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951—83 и в соответствии с ГОСТ 25776—83»;

пятый абзац. Заменить слова: «не более 15 кг» на 15—20 кг;

шестой абзац после слов «по ГОСТ 8273—75» дополнить словами: «или термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951—83».

Пункт 4.6 дополнить абзацем (после первого): «Допускается транспортирование двууглекислого натрия автомобильным транспортом навалом с использованием специализированного транспорта (типа муковоза) или в специально изготовленных емкостях из нержавеющей стали»;

второй—пятый абзацы изложить в новой редакции: «Двууглекислый натрий, упакованный в мешки, ящики из гофрированного картона и блоки, транспортируют пакетами в соответствии с ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 26663—85. Средства скрепления — по ГОСТ 21650—76. Габаритные размеры и масса брутто пакета — по ГОСТ 24597—81. Высота пакета — не более 1350 мм.

Допускается транспортировать двууглекислый натрий в универсальных специализированных крупнотоннажных контейнерах.

Специализированные мягкие контейнеры транспортируют по железной дороге открытым подвижным составом повагонными отправками без перевалок, с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 5.2. Заменить значение: 10 на 12.

(ИУС № 11 1989 г.)