

Изменение № 1 ГОСТ 16632—80 Пуансоны квадратные быстросменные. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 № 1960 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1. Таблица. Графы *b*, *D*, *K*. Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более»;

таблицу дополнить типоразмерами заготовок пуансонов (см. с. 146)

Пункты 1,2. Заменить слова: «предельным отклонением по» на «полем допуска».

(Продолжение см. с. 146)

Исполнение 1		Исполнение 2		b (поле допуска h6, h8)	B	D (поле допуска h6)	K (поле допуска h6)	A	A ₁	A ₂	r	Масса, кг, не более
Обозначение заготовки пуансона	Применяе- мость	Обозначение заготовки пуансона	Применяе- мость									
1142—5001		1142—5002		Св. 5	110	12	10	42	16	8	0,3	0,089
1142—5003		1142—5004		до 7					28			0,082
1142—5005		1142—5006		Св. 7		14	12		16		0,6	0,120
1142—5007		1142—5008		до 9					28			0,113
1142—5009		1142—5011		Св. 9		16	14		18		0,158	
1142—5012		1142—5013		до 11								32
1142—5014		1142—5015		Св. 11		20	18		18		0,8	0,241
1142—5016		1142—5017		до 13								
1142—5018		1142—5019		Св. 13		22	20		18		1,0	0,294
1142—5021		1142—5022		до 15								
1142—5023		1142—5024		Св. 15		25	22		22		1,2	0,377
1142—5025		1142—5026		до 17								
1142—5027		1142—5028		Св. 17		28	26		22		0,480	0,480
1142—5029		1142—5031		до 19								
1142—5032		1142—5033		Св. 19		32	30		22		0,635	0,635
1142—5034		1142—5035		до 22								
1142—5036		1142—5037		Св. 22		36	34		22		0,805	0,805
1142—5038		1142—5039		до 25								
1142—5041		1142—5042		Св. 25		40	38		22		1,003	1,003
1142—5043		1142—5044		до 28								