

Изменение № 3 ГОСТ 8607—82 Светильники для освещения жилых и общественных помещений. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.88 № 1843

Дата введения 01.01.89

Пункт 2.2.2. Таблица 2. Примечание 1 дополнить словами: «в рабочем положении светильников».

Пункт 2.5.3 изложить в новой редакции: «2.5.3. Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию должен быть:

1 год — для освещения общественных помещений;

1,5 года — для освещения жилых помещений».

Пункт 2.5.5 исключить

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5.6: «2.5.6. Уровни радиопомех, создаваемые при работе светильников, не должны превышать значений, установленных:

в ГОСТ 23511—79 — при эксплуатации светильников в жилых помещениях или подключении их к электрическим сетям жилых домов;

(Продолжение см. с. 216)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8607—82)

в ГОСТ 21177—82 — для светильников с люминесцентными лампами;
в нормах 15—78— при эксплуатации светильников в местах **расположения**
служебных радиопринимающих устройств».

Пункт 6.3.1.1 дополнить абзацем (после четвертого): «При этом **светильники**
не должны быть обернуты в бумагу»;

седьмой абзац дополнить словами: «с применением в качестве потребитель-
ской тары термоусадочной пленки, мешков из полиэтиленовой пленки, по ГОСТ
10354—82 толщиной не менее 0,15 мм, или сетки безузловой полиэтиленовой, или
защитного манжета из двухслойного гофрированного картона по ГОСТ 7376—84»;

девятый абзац изложить в новой редакции: «не обертывать в бумагу **све-**
тильники, помещенные в индивидуальные коробки, обеспечивающие **сохранность**
светильников от механических повреждений, а также **светильники**, помещенные
в коробки со специальными перегородками, или имеющие другие способы **защиты**
от механических повреждений при транспортировании».

Пункт 6.3.2.1. Второй абзац после слов «по ГОСТ 9142—84» **дополнить**
ссылкой: ГОСТ 7983—75.

(ИУС № 9 1988 г.)