

**Изменение № 1 ГОСТ 3093—80 Канаты двойной свивки типа ЛК-О конструкции  $3 \times 7(1+6)$ , типа ТК конструкции  $3 \times 27(3+9+15)$ , типа ТК конструкции  $3 \times 37(1+6+12+18)$ . Сортамент**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.88 № 3489 срок введения установлен**

**с 01.04.87**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 12 5100, 12 5200,  
Пункт 2 дополнить абзацем:  
«по точности изготовления:  
нормальной,

*(Продолжение см. с. 110)*

повышенной — Т»;

исключить слова: «второй марки — II (с согласия потребителя)».

Примеры условных обозначений после слова «нераскручивающийся» дополнить словами: «повышенной точности»; «раскручивающийся» дополнить словами: «нормальной точности»;

заменить значения: 1764 МПа на 1770 Н/мм<sup>2</sup>, 1764 (180) на Т-1770, 1862 МПа на 1860 Н/мм<sup>2</sup>, 1862 (190) на 1860.

Пункт 3. Таблица. Графа «Маркировочная группа, МПа (кгс/мм<sup>2</sup>)». Заменить единицу и значения: МПа (кгс/мм<sup>2</sup>) на Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), 1568 (160), 1666 (170), 1764 (180) на 1570 (160), 1670 (170), 1770 (180).

(ИУС № 2 1987 г.)