

Изменение № 1 ГОСТ 10300—80 Заклепки с потайной головкой. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.85
1138 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Таблицу 1 дополнить диаметром стержня заклепки (1,4) (после диаметра стержня 1,2):

Диаметр стержня d	(1,4)
Диаметр головки D	2,7
Высота головки H	0,7
Угол α	90°
Радиус под головкой, r , не более	0,1
Расстояние от основания головки до места замера диаметра l	1,5

Примечание изложить в новой редакции: «Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется».

Таблицу 2 дополнить диаметром стержня (1,4) (после размера 1,2):

Диаметр стержня d	Длина L
(1,4)	3—12

(Продолжение см. с. 106)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10300—80)

Пункт 1.2. Пример условного обозначения. Заменить размер: 20,00 на 20.00.

Приложение. Таблицу дополнить теоретической массой 1000 шт. ~~заклепок~~ кг, для диаметра стержня (1,4) (после диаметра 1,2):

Длина L , мм	Теоретическая масса, 1000 шт. заклепок, кг, при номинальном диаметре стержня d , мм
	(1,4)
3	0,055
4	0,067
5	0,079
6	0,091
7	0,103
8	0,115
9	0,127
10	0,140
11	0,152
12	0,164

(ИУС № 7 1985 г.)