

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА**

**МЕТОДИКА**  
**ПОВЕРКИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ**  
**ТИПА МХ 6202**  
**МИ 65—75**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ**  
**Москва — 1976**

**РАЗРАБОТАНА** Всесоюзным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ)

Директор Арутюнов В. О.  
Руководитель темы Грудникина Н. П.  
Исполнители: Федорова З. П., Чуйкова С. Я.

**ПОДГОТОВЛЕНА К УТВЕРЖДЕНИЮ**

**Лабораторией законодательной метрологии ВНИИМ**

Руководитель лаборатории Селиванов М. Н.  
Исполнитель Орлова А. И.

**УТВЕРЖДЕНА** Научно-техническим советом ВНИИМ 17 октября 1972 г., протокол № 8

# МЕТОДИКА

## ПОВЕРКИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ ТИПА МХ 6202

### МИ 65—75

Настоящая методика распространяется на масс-спектрометры типа МХ 6202 и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

#### 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Наименования операций	Номера пунктов методики	Наименования средства поверки
Внешний осмотр	4.1	—
Определение дрейфа и флуктуаций нулевых уровней усилителей постоянного тока	4.2.1	Самописец Н320—3
Определение времени установления показаний	4.2.2.	Самописец Н320—3; газовая смесь с содержанием $\text{CO}_2$ (4—5) % по объему
Определение диапазона развертки спектра масс	4.2.4.	Самописец Н320—3
Определение уровня выходного сигнала без напуска	4.2.5.	Самописец Н320—3
Определение изменения во времени показаний, полученных при градуировке	4.2.6.	Смесь: $\text{CO}_2$ , Ar, $\text{O}_2$ , $\text{N}_2$ ; самописец Н320—3

Наименования операций	Номера пунктов методики	Наименования средств поверки
Определение изменения показаний по $N_2$ , полученных при градуировке при изменении напряжения питания на 10%	4.2.7.	Самописец Н320—3
Проверка взаимного влияния каналов измерения	4.2.8.	Самописец Н320—3
Проверка герметичности вакуумных уплотнений	4.2.9.	Гелий; самописец Н320—3
Проверка напряжений на отражателе	4.2.10.	Вольтметр постоянного тока
Определение изменения показаний масс-спектрометра при изменении влажности исследуемой газовой смеси $O_2$ и $CO_2$	4.2.11.	Самописец Н320—3
Определение погрешности измерения процентного содержания	4.2.12.	Смесь: $O_2$ , $CO_2$ , Ar, $N_2$ ; самописец П320—3
Проверка работы системы защиты масс-спектрометра	4.2.13.	—

## 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Наименования средств поверки	Нормативно-технические характеристики
Самописец Н320—3	Класс 2,5
Вольтметр постоянного тока	Входное сопротивление не менее 140 Ом
Кислород	ГОСТ 5583—68
Углекислый газ	ГОСТ 8050—64
Аргон	ГОСТ 10157—73
Азот	ГОСТ 9293—74
Смесь с содержанием компонентов в процентах по объему:	Смесь приготавливают объемным методом;

Наименования средств поверки	Нормативно-технические характеристики
CO <sub>2</sub> — $\frac{1}{4 \div 5}$ ; $\frac{2}{9 \div 10}$ ; $\frac{3}{4 \div 5}$	Содержание O <sub>2</sub> и CO <sub>2</sub> должно быть известно с погрешностью $\pm 0,05\%$ по объему
O <sub>2</sub> — 19÷20; 10÷11; 14,5÷15,5	
Ag — 1÷2; 1÷2; 1÷2	Содержание Ag и N <sub>2</sub> должно быть известно с погрешностью $\pm 0,1\%$ по объему
N <sub>2</sub> — 76÷73; 80÷77; 80,5÷77,5	

### 3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. Условия поверки должны соответствовать нормальным условиям эксплуатации приборов группы II по ГОСТ 9763—67.

3.2. Перед проведением поверки необходимо подготовить масс-спектрометр к работе согласно инструкции по его эксплуатации.

3.3. Проверка масс-спектрометра производится при:  
установке переключателя входных регистров электрометра ЭМ-01 в положение «2»;

установке тумблера «Нагрев капилляра» в положение «Вкл.»;

установке переключателя рода работы в положение «Работа»;

установке переключателя «Работа—Нуль» в положение «Работа»;

включенном катоде анализатора.

При проведении испытаний использовать капилляр (черт. ИГ4.462.600 ст. 8, № 1 из комплекта ЗИП-2).

3.4. Положение дросселирующего вентиля, кроме особо оговоренных случаев, должно быть установлено при градуировке прибора по воздуху в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 4.1. Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устанавливают:

отсутствие механических и коррозионных повреждений, комплектность.

#### 4.2. Определение метрологических параметров

4.2.1. Дрейф и флуктуации нулевых уровней усилителей постоянного тока каналов измерения ионных токов определяются по записи смещенного нуля на диаграммной ленте самопишущего прибора в следующем порядке:

устанавливают перья самопишущего прибора на середину шкалы, при этом тумблеры прибора должны находиться в положении «Аpp»;

устанавливают минимальный нажим перьев с помощью регулирующих винтов;

устанавливают минимальное напряжение смещения на всех каналах измерения ионного тока;

устанавливают тумблер «Работа—Нуль» в положение «Нуль», ручку «Калибровка общая» в среднее положение, переключатель входного резистора электрометра в положение 2 ( $R_{вх}=3,3 \cdot 10^{10}$  Ом), скорость движения диаграммной ленты 1 мм/с;

при включенном катоде анализатора устанавливают нулевые уровни усилителей постоянного тока каналов измерения ионного тока на пределе измерения 10% по объему в диапазоне 10—30% шкалы;

отсчитывают показания по  $N_2$  и  $O_2$  на пределе 100% по объему. Они не должны отличаться от начала шкалы более чем на  $\pm 1,5\%$  шкалы;

включают катод анализатора; смещение нулевых уровней должно быть не более 10%;

переключатель входного резистора электрометра устанавливают в положение 1 ( $R_{вх}=3,3 \cdot 10$  Ом); поднимают перья самописца НЗ20—3 над диаграммной лентой винтами, регулирующими нажим перьев;

в течение 20 мин при включенном двигателе прибора НЗ20—3 наблюдают за флуктуациями перьев самопишущего прибора на всех каналах измерения ионного тока.

Значения флуктуаций не должны превышать 2% шкалы.

4.2.2. Время установления показаний масс-спектрометра определяется на канале измерения  $CO_2$  в следующем порядке:

устанавливают скорость движения диаграммной ленты 50 мм/с;

устанавливают оптимальную степень успокоения пера самопишущего прибора;

помещают наконечник капилляра в выходную трубку баллона с газовой смесью, содержащей (4—5)% по объему  $CO_2$ ;

устанавливают показание по  $CO_2$  в пределах 50—100% шкалы относительно уровня  $CO_2$  при напуске воздуха;

производят смену напуска воздуха и указанной смеси путем быстрого перемещения наконечника капилляра из выходной трубки баллона с газовой смесью в воздушную среду;

измеряют время установления показаний по  $CO_2$  на 63% (постоянная времени) и 90% амплитуды сигнала.

Время установления показаний должно быть не более:

0,2 с — до уровня 63%;

1 с — до уровня 90%.

4.2.3. Диапазон развертки спектра масс должен определяться при напуске воздуха на канале  $N_2$  в следующем порядке:

включают предел измерения 100% объемных;  
устанавливают скорость движения диаграммной ленты 5 мм/с;  
производят напуск воздуха и записывают масс-спектр воздуха  
при ручной и автоматической развертке. По показаниям вольтметра  
пульта управления ускоряющее напряжение должно изменяться от  
200 до 60 В — при ручной и от 200 до 30 В — при автоматической  
развертке. При этом обеспечивается развертка спектра масс в диа-  
пазоне чисел 12—44.

Вершине пика  $N_2$  должно соответствовать ускоряющее напря-  
жение 120—140 В, вершине пика  $O_2$  140—160 В.

4.2.4. Разрушающая способность должна определяться по  
спектру масс, записываемому при выполнении операций п. 4.2.3,  
разрешающая способность должна быть не менее  $20 \pm 2$  на уровне  
50% амплитуды, что соответствует отношению расстояния между  
вершинами пиков  $N_2$  и  $O_2$  к ширине пика  $N_2$  на уровне 50% ампли-  
туды, равному  $2,8 \pm 0,3$ .

4.2.5. Уровень выходного сигнала без напуска определяется по  
кислороду на пределе 10% по объему в следующем порядке:

устанавливают скорость движения диаграммной ленты 2 мм/с;  
полностью открывают дросселирующий вентиль; при напуске  
устанавливают показание по  $O_2$  10—5% по объему;

надевают вакуумную заглушку (черт. ИГ6.433.501 из комплекта  
ЗИП—2) на наконечник капилляра, при этом показание по  $O_2$   
за 5—10 мин должно снизиться не менее чем в 5 раз.

4.2.6. Изменение во времени показаний, полученных при гра-  
дуировке, определяется как максимальная разность показаний по  
 $N_2$  и  $O_2$  в течение 2 ч измерений. Изменение показаний по  $CO_2$   
определяется по разности показаний в начале и в конце измерений  
относительно регистрируемого при этом уровня при напуске воз-  
духа. Проверка производится следующим образом:

устанавливают скорость движения диаграммной ленты 0,02 мм/с;

производят напуск смеси следующего состава:

$CO_2$  4—5%;  $O_2$  19—20%;  $Ar$  1—2%;  $N_2$  76—73%;

включают пределы измерений по  $N_2$  и  $O_2$  100% по объему;

устанавливают показания по  $N_2$ ,  $O_2$  и  $CO_2$ , соответствующие их  
содержанию в смеси;

отсчитывают показания по  $N_2$  и  $O_2$  относительно нулевого уров-  
ня;

отсчитывают показания по  $CO_2$  относительно уровня  $CO_2$  при  
напуске воздуха;

включают пределы измерения по  $N_2$  и  $CO_2$  10% по объему;

устанавливают показания по  $N_2$ ,  $O_2$  и  $CO_2$  в пределах 40—60%  
шкалы.

Установку показаний производят через 10 и 60 мин после вклю-  
чения масс-спектрометра;

в течение 2 ч наблюдают за изменением показаний;

помехи в виде отдельных выбросов не учитываются. По каналу  $N_2$  допускается не более 20 выбросов длительностью не более 1 мин каждый.

Изменение показаний по объему должно быть: 4% — по  $N_2$ ; 1% — по  $O_2$ ; 0,25% — по  $CO_2$ .

4.2.7. Изменение показаний по  $N_2$ , полученных при градуировке, при изменении напряжения питания на  $\pm 10\%$  определяется в следующем порядке:

устанавливают скорость движения диаграммной ленты 1 мм/с; производят напуск воздуха, устанавливают показание по  $N_2$  относительно нулевого уровня; включают предел измерения по  $N_2$  10% по объему, компенсируют сигнал и устанавливают показание в пределах 40—60% шкалы;

изменяют напряжение сети на  $\pm 10\%$  и отсчитывают показание по  $N_2$ .

При изменении напряжения питания на  $\pm 10\%$  изменения показаний по  $N_2$  должны быть не более  $\pm 0,5\%$  по объему.

4.2.8. Проверка взаимного влияния каналов измерения производится по записи на самописце при напуске воздуха при скорости движения диаграммной ленты 1 мм/с следующим образом:

устанавливают на шкале 100% по объему показания по  $N_2$  и  $O_2$ , соответствующие их содержанию в воздухе;

включают пределы измерения по  $N_2$  10% по объему и устанавливают показания по  $N_2$  в пределах шкалы;

производят полный поворот ручки «Смещение  $O_2$ »;

изменения показаний по  $N_2$  при этом не должно превышать 1% по объему;

устанавливают минимальный ток эмиссии ручкой «Калибровка  $O_2$ »;

включают пределы измерений по объему 100%  $N_2$ , по 10%  $O_2$ ; показание по  $O_2$  устанавливают в пределах шкалы;

производят полный поворот ручки «Калибровка  $N_2$ », изменение показаний по  $O_2$  не должно при этом превышать 1% по объему. При увеличении тока эмиссии не должно быть обратного движения пера прибора НЗ20—3 (канал  $N_2$ ) после перехода им максимума шкалы;

устанавливают нулевые уровни каналов измерения. Ручку «Смещение» канала, на котором производятся измерения, устанавливают до упора по часовой стрелке. Изменение показания по каждому каналу не должно превышать 0,1% по объему при полном повороте ручек «Смещение» остальных каналов.

4.2.9. Проверка герметичности вакуумных уплотнений производится обдувом их гелием с регистрацией пика гелия на самопишущем приборе НЗ20—3 при скорости движения диаграммной ленты 1 мм/с следующим образом:

вместо платы 6 включают плату (черт. 1Г5.410.001 из ЗИП № 1), обеспечивающую настройку анализатора на пик гелия. Переключа-



тель входных резисторов электрометра устанавливают в положение 1 ( $R_{вх} = 3,3 \cdot 10^{11}$  Ом);

включают пределы измерения по  $N_2$  и  $O_2$  10% об;

устанавливают максимальный ток эмиссии на всех каналах измерения;

при ручной регулировке ускоряющего напряжения в диапазоне  $125 \pm 15$  В регистрируют пик гелия на каналах измерения  $N_2$ ,  $O_2$ ,  $CO_2$ ;

производят проверку уплотнения капилляра, для чего при открытых ручном вентиле и электромагнитном клапане при напуске воздуха обдувается гелием разъем подсоединения капилляра к аналитической системе. Пик гелия не должен увеличиваться более чем на 6 : 5% шкалы.

Примечания:

1. При проверке предохранять вход капилляра от непосредственного попадания в него гелия.

2. При закрытых ручном вентиле и электромагнитном клапане отключается система защиты по форвакууму. При отключенной системе защиты по форвакууму недопустимо одновременное открывание ручного вентиля и электромагнитного клапана.

Для отключения системы защиты плата 10 (устройство блокировочное 1Г5.139.000) включается через переходную колодку (1Г7.102.019 и 1Г7.102.020 из ЗИП № 1). Цепь контакта 6 колодки размыкается и контакт 6, идущий к плате 10, соединяется с контактом 1. При этом электромагнитный клапан и катод анализатора включается независимо от давления перед диафрагмой;

отсоединяют капилляр от аналитической системы, расстыковкой разъема ШЗ6 включают вакуумный насос ВН-0,03;

снимают заглушку с технологического вентиля;

при закрытом ручном вентиле и открытом электромагнитном клапане производят обдув гелием аналитической системы и напуск гелия в отверстие подсоединения капилляра. Пик гелия не должен увеличиваться более чем на 2,5% шкалы;

при закрытом ручном вентиле и открытом электромагнитном клапане включают вакуумный насос ВН-0,03 на 5—10 мин подсоединением разъема ШЗ6 для откачки гелия из системы напуска; расстыковкой ШЗ6 вновь выключают вакуумный насос ВН-0,03;

снимают электромагнит клапана с аналитической системы или выдвигают его не менее чем на 10 мм (в этом случае при нажатии кнопки «Клапан вкл.» клапан не открывается);

при открытом ручном вентиле производят напуск гелия в отверстие подсоединения капилляра в течение 30 мин и обдув уплотнения диафрагмы. При этом пик гелия не должен увеличиться более чем на 12,5% шкалы.

4.2.10. Проверка напряжения на отражателе производится измерением напряжения на контакте 4 (цепь отражателя) относи-

тельно контакта 5 (цепь катода) разъема МРН-14 платы 8, включаемой через переходную колодку (1Г7.102.019 и 1Г7.102.020 из ЗИП № 1). Для проверки устанавливают максимальный ток эмиссии и вольтметром постоянного тока с входным сопротивлением не менее 1 МОм измеряют напряжение на контакте 4 относительно контакта 5. Корпус вольтметра должен быть изолирован от корпуса масс-спектрометра.

Напряжение на отражателе масс-спектрометра относительно катода при максимальном токе эмиссии не должно быть менее 10 В.

4.2.11. Изменение показаний масс-спектрометра при изменении влажности анализируемой смеси оценивается по изменению показаний по  $O_2$  следующим образом:

устанавливают скорость движения диаграммной ленты 1 мм/с; при напуске воздуха устанавливают показание по  $O_2$  относительно нулевого уровня и включают предел измерения по  $O_2$  10% по объему;

устанавливают показания по  $O_2$ , скомпенсировав начальный сигнал с помощью ручки «смещение» в пределах шкалы;

помещают наконечник капилляра в поток выдыхаемого воздуха и через 2 мин регистрируют показания по  $O_2$  во вдыхаемом воздухе; уменьшение показаний не должно быть более 0,8% по объему;

переносят капилляр в воздушную среду; в течение 5 мин показание по  $O_2$  должно восстановиться с отклонением не более  $\pm 0,25\%$  по объему, причем основное восстановление (не менее 70%) должно произойти скачком длительностью не более 15 с.

4.2.12. Погрешность измерения процентного содержания  $O_2$  и  $CO_2$  должна определяться по разности между измеренными и действительными значениями содержания этих компонентов в смеси в следующем порядке:

приготавливают согласно инструкции по приготовлению смесей, (прилагаемой к инструкции по эксплуатации), газовые смеси 1, 2 и 3;

устанавливают скорость движения диаграммной ленты 1 мм/с; градуируют масс-спектрометр по  $O_2$ , для чего включают канал измерения по  $O_2$  на предел 10% об, производят напуск смеси 1 и 2 и устанавливают разность показаний прибора по  $O_2$ , соответствующую разности содержания  $O_2$  в этих смесях, таким образом, чтобы она составила 80—100% шкалы:

производят контрольный напуск смесей 2 и 3 и измеряют разность показаний, соответствующую разности содержания  $O_2$  в этих смесях.

Градуировку и контрольные измерения необходимо построить не менее пяти раз.

Погрешность измерения процентного содержания  $O_2$  определяется как среднее арифметическое отклонение измеренной разности содержания  $O_2$  в смесях 2 и 3 от ее действительного значения; градуируют прибор по  $CO_2$ , для чего при напуске смеси 2 ус-

танавливают показание, соответствующее содержанию  $\text{CO}_2$  в смеси 2, таким образом, чтобы оно составляло 80—100% шкалы; производят контрольный напуск смеси 1 и измеряют содержание  $\text{CO}_2$  в смеси 1.

Градировку прибора и контрольные измерения повторяют не менее пяти раз.

Погрешность измерения процентного содержания  $\text{CO}_2$  определяется как среднее арифметическое отклонение измеренного содержания  $\text{CO}_2$  в смеси 1 от ее действительного значения.

Предел допускаемой погрешности измерения содержания  $\text{O}_2$  и  $\text{CO}_2 \pm 0,25\%$  по объему.

4.2.13. Проверка системы защиты должна производиться при напуске воздуха и включенном катоде анализатора следующим образом:

при открытом электромагнитном клапане закрывают на 10—30 с ручной вентиль. При резком открывании ручного вентиля электромагнитный клапан должен закрываться вследствие увеличения давления в анализаторе;

при открытом электромагнитном клапане и ручном вентиле капилляр отсоединяют от аналитической системы. При этом растет давление в системе напуска, измеряемое по прибору пульта управления.

Система защиты масс-спектрометра МХ 6202 должна обеспечить выключение катода анализатора и закрывание электромагнитного клапана при увеличении давления в анализаторе или давления перед диафрагмой до  $(3 \div 4) \cdot 10^3$  Па (30 ÷ 40 мм рт. ст.).

## 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты поверки масс-спектрометров МХ 6202 должны быть оформлены свидетельством о государственной поверке по форме, установленной Госстандартом, на оборотной стороне которого производится запись результатов поверки.

5.2. Масс-спектрометр МХ 6202, прошедший поверку с отрицательным результатом, в обращение не допускается, и на него должно быть выдано извещение о непригодности, а свидетельство о предшествующей поверке аннулируется.

---

# ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_

Заводской номер прибора \_\_\_\_\_

Год выпуска \_\_\_\_\_

Дата поверки \_\_\_\_\_

1. Определение . . . . . (наименования параметров или характеристик в соответствии с наименованиями операций поверки настоящей методики)
2. Методика поверки и расчетные формулы . . . . .
3. Условия поверки . . . . .
4. Результаты поверки . . . . .
5. Заключение . . . . .

## МЕТОДИКА

**поверки масс-спектрометров типа МХ 6202**

**МИ 65—75**

Редактор *Е. И. Глазкова*

Технический редактор *В. Н. Солдатова*

Корректор *Э. В. Митяй*

Т—12844. Сдано в наб. 22.01.76. Подп. в печ. 25.06.76. 0,75 п. л. 0,66 уч.-изд. л. Тир. 3000. Ц. 7 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 663