



2. Конструкция и размеры петель должны соответствовать указанным:

- типа 1 исполнения 1 - на черт. 1 и в таблице;
- типа 1 исполнения 2 - на черт. 2 и в таблице;
- типа 2 исполнения 1 - на черт. 3 и в таблице;
- типа 2 исполнения 2 - на черт. 4 и в таблице.

Тип 1


Исполнение 1



Черт. 1

Исполнение 2

(Остальное - см. черт. 1)



Черт. 2

* Размер для справок.

№ изм.
№ изв.

3856

№. № дубликата
№. № подлинника

№ док. № разработки	
№ док. № утверждения	3358

№ инв.	1									
№ инв.	8836									

Размеры в мм

Тип	Типоразмер	Исполнение	Применяемость	Материал створок	L*	L ₁	B	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса 1 м петли, кг	
								Створка	Створка	Шомпол ^{***}		
								Количество				
								1				
			Обозначение									
1	1			Д16АМ	От 30 до 1990 с интервалом 20		32	1-L-OCT 1 11183-77	1-L-OCT 1 11185-77	1-2-l-OCT 1 11187-77	0,083	
	2									1		1-2-l-OCT 1 11188-77
	3									2		2-2-l-OCT 1 11187-77
	4											2-2-l-OCT 1 11188-77
	5	1						1-2-l-OCT 1 11187-77	0,110			
	6							1-2-l-OCT 1 11188-77				
	7							2-2-l-OCT 1 11187-77				
	8	2						2-2-l-OCT 1 11188-77				
	9	1			1-3-l-OCT 1 11187-77	0,171						
	10				1-3-l-OCT 1 11188-77							
	11	2			2-3-l-OCT 1 11187-77							
	12				2-3-l-OCT 1 11188-77							
	13	1			От 90 до 1990 с интервалом 60	60	4-L-OCT 1 11183-77	4-L-OCT 1 11185-77	1-5-l-OCT 1 11187-77	0,470		
	14								1-5-l-OCT 1 11188-77			
	15								2-5-l-OCT 1 11187-77			
	16								2-5-l-OCT 1 11188-77			

* Допускается изменять длину L за счет концевых звеньев на одну треть размера.

** Шомпол по OCT 1 11187-77 применять для петель длиной L до 700 мм.

№ дубляжата	
№ изделия	3356

№ зап.	1													
№ изв.	8836													

Размеры в мм

Продолжение

Тип	Типоразмер	Исполнение	Применяемость	Материал створок	L*	L ₁	B	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса 1 м петли, кг
								Створка	Створка	Шомпол ^ж	
								Количество			
								1			
			Обозначение								
1	17	1		Д18АМ	От 90 до 1890 с интервалом 60	-	80	5-L -ОСТ 1 11183-77	5-L -ОСТ 1 11185-77	1-4-L -ОСТ 1 11187-77	0,365
	18									1-4-L -ОСТ 1 11188-77	
	19	2-4-L -ОСТ 1 11187-77									
	20	2-4-L -ОСТ 1 11188-77									
	21	1						6-L -ОСТ 1 11183-77	6-L -ОСТ 1 11185-77	1-5-L -ОСТ 1 11187-77	0,554
	22									1-5-L -ОСТ 1 11188-77	
	23	2-5-L -ОСТ 1 11187-77									
	24	2-5-L -ОСТ 1 11188-77									
2	1	1		Д18АМ	От 50 до 1990 с интервалом 20	От 30 до 1970 с интервалом 20	32	1-L -ОСТ 1 11183-77	1-L -ОСТ 1 11183-77	1-2-L -ОСТ 1 11187-77	0,076
	2									1-2-L -ОСТ 1 11188-77	
	3	2-2-L -ОСТ 1 11187-77									
	4	2-2-L -ОСТ 1 11188-77									
	5	1						2-L -ОСТ 1 11183-77	2-L -ОСТ 1 11183-77	1-2-L -ОСТ 1 11187-77	0,100
	6									1-2-L -ОСТ 1 11188-77	
	7	2-2-L -ОСТ 1 11187-77									
	8	2-2-L -ОСТ 1 11188-77									

* Допускается изменять длину L за счет кощевых звеньев на одну треть размера.

** Шомпол по ОСТ 1 11187-77 применять для петель длиной L до 700 мм.

ОСТ 1 11181-77, ОСТ 1 11182-77 стр. 6

Изм. № разработки	
Изм. № утверждения	3358

№ инв.	1													
№ инв.	8998													

Продолжение

Размеры в мм

Тип	Типоразмер	Исполнение	Применимость	Материал створки	L*	L ₁	B	Пос. 1	Пос. 2	Пос. 3	Масса 1 м ширины, кг
								Створка	Створка	Шпона ^{мб}	
								Количество			
								1			
Обозначение											
2	9	1		Д18АМ	От 150 до 1890 с штер- валом 60	От 90 до 1920 с штер- валом 60	32	3-Л-ОСТ 1 11188-77	3-Л-ОСТ 1 11188-77	1-3-Л-ОСТ 1 11187-77	0,104
	10									1-3-Л-ОСТ 1 11188-77	
	11	2-3-Л-ОСТ 1 11187-77									
	12	2-3-Л-ОСТ 1 11188-77									
	13	1-5-Л-ОСТ 1 11187-77									
	14	1-5-Л-ОСТ 1 11188-77									
	15	2-5-Л-ОСТ 1 11187-77					0,461				
	16	2-5-Л-ОСТ 1 11188-77									
	17	1-4-Л-ОСТ 1 11187-77									
	18	1-4-Л-ОСТ 1 11188-77									
	19	2-4-Л-ОСТ 1 11187-77									
	20	2-4-Л-ОСТ 1 11188-77									
21	1-5-Л-ОСТ 1 11187-77	0,545									
22	1-5-Л-ОСТ 1 11188-77										
23	2-5-Л-ОСТ 1 11187-77										
24	2-5-Л-ОСТ 1 11188-77										

* Допускается изменять длину L за счет концевых звеньев на одну треть размера.

^{мб} Шпона по ОСТ 1 11187-77 применять для петель длиной L до 700 мм.

ОСТ 1 11181-77, ОСТ 1 11182-77 стр. 6

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	3356

№ изм.	1									
№ изв.	8836									

Продолжение

Размеры в мм

Тип	Типоразмер	Исполнение	Применяемость	Материал створок	L *	L ₁	B	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса 1 м петель, кг		
								Створка	Створка	Шомпол ^{жж}			
								Количество					
								1					
Обозначение													
1	1	1		30ХГСА	От 30 до 1980 с интервалом 20	-	32	1-L -ОСТ 1 11184-77	1-L -ОСТ 1 11186-77	1-2-l -ОСТ 1 11187-77	0,290		
	2									1-2-l -ОСТ 1 11188-77			
	3	2-2-l -ОСТ 1 11187-77											
	4	2-2-l -ОСТ 1 11188-77											
	5	1						20	32	3-L -ОСТ 1 11184-77	3-L -ОСТ 1 11186-77	1-2-l -ОСТ 1 11187-77	0,304
	6											1-2-l -ОСТ 1 11188-77	
	7	2-2-l -ОСТ 1 11187-77											
	8	2-2-l -ОСТ 1 11188-77											
	9	1			От 90 до 1980 с интервалом 60		60	4-L -ОСТ 1 11184-77	4-L -ОСТ 1 11186-77	1-3-l -ОСТ 1 11187-77	0,472		
	10									1-3-l -ОСТ 1 11188-77			
	11	2-3-l -ОСТ 1 11187-77											
	12	2-3-l -ОСТ 1 11188-77											
	13	1			60		60	4-L -ОСТ 1 11184-77	4-L -ОСТ 1 11186-77	1-5-l -ОСТ 1 11187-77	1,287		
	14									1-5-l -ОСТ 1 11188-77			
	15	2-5-l -ОСТ 1 11187-77											
	16	2-5-l -ОСТ 1 11188-77											

* Допускается изменять длину L за счет концевых звеньев на одну треть размера.

жж Шомпол по ОСТ 1 11187-77 применять для петель длиной L до 700 мм.

ОСТ 1 11181-77, ОСТ 1 11182-77 стр. 7

№. № разработки	
№. № переделки	3358

№. №	1								
№. №	8636								

Продолжение

Размеры в мм

Тип	Типоразмер	Исполнение	Применяемость	Материал створок	L*	L ₁	B	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса 1 м петли, кг	
								Створка	Створка	Шомпол ^{жж}		
								Количество				
								1				
			Обозначение									
1	17	1		30ХГСА	От 90 до 1880 с интервалом 60	-	80	5-Л -ОСТ 1 11184-77	5-Л -ОСТ 1 11186-77	1-4-Л -ОСТ 1 11187-77	1,980	
	18		1-4-Л -ОСТ 1 11188-77									
	19	2-4-Л -ОСТ 1 11187-77										
	20	2-4-Л -ОСТ 1 11188-77										
	21	1						6-Л -ОСТ 1 11184-77	6-Л -ОСТ 1 11186-77	1-5-Л -ОСТ 1 11187-77		1,580
	22		1-5-Л -ОСТ 1 11188-77									
	23	2-5-Л -ОСТ 1 11187-77										
	24	2-5-Л -ОСТ 1 11188-77										
2	1	1		От 50 до 1990 с интервалом 20	От 30 до 1970 с интервалом 20	32	1-Л -ОСТ 1 11184-77	1-Л -ОСТ 1 11184-77	1-2-Л -ОСТ 1 11187-77	0,210		
	2		1-2-Л -ОСТ 1 11188-77									
	3	2-2-Л -ОСТ 1 11187-77										
	4	2-2-Л -ОСТ 1 11188-77										
	5	1					2-Л -ОСТ 1 11184-77	2-Л -ОСТ 1 11184-77	1-2-Л -ОСТ 1 11187-77		0,276	
	6		1-2-Л -ОСТ 1 11188-77									
	7	2-2-Л -ОСТ 1 11187-77										
	8	2-2-Л -ОСТ 1 11188-77										

* Допускается изменять длину L за счет концевых звеньев на одну треть размера.

жж Шомпол по ОСТ 1 11187-77 применять для петель длиной L до 700 мм.

ОСТ 1 11181-77, ОСТ 1 11182-77 Стр. 8

Изм. № разработки	
Изм. № утверждения	3366

№ изм.	1									
№ изм.	8836									

Размеры в мм

Продолжение

Тип	Типоразмер	Исполнение	Применимость	Материал створки	L*	L ₁	B	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса 1 м петли, кг			
								Створка	Створка	Шельфон ^{вк}				
								Количество						
								1						
Обозначение														
2	9	1		30ХГСА	От 180 до 1980 с интервалом 60	От 80 до 1920 с интервалом 60	32	3-Л-ОСТ 1 11184-77	3-Л-ОСТ 1 11184-77	1-3-Л-ОСТ 1 11187-77	0,453			
	10		1-3-Л-ОСТ 1 11188-77											
	11	2	2-3-Л-ОСТ 1 11187-77											
	12		2-3-Л-ОСТ 1 11188-77											
	13	1	60							4-Л-ОСТ 1 11184-77		4-Л-ОСТ 1 11184-77	1-5-Л-ОСТ 1 11187-77	1,272
	14												1-5-Л-ОСТ 1 11188-77	
	15	2					2-5-Л-ОСТ 1 11187-77							
	16						2-5-Л-ОСТ 1 11188-77							
	17	1					80	5-Л-ОСТ 1 11184-77	5-Л-ОСТ 1 11184-77		1-4-Л-ОСТ 1 11187-77		0,682	
	18										1-4-Л-ОСТ 1 11188-77			
	19	2	2-4-Л-ОСТ 1 11187-77											
	20		2-4-Л-ОСТ 1 11188-77											
21	1	6-Л-ОСТ 1 11184-77	6-Л-ОСТ 1 11184-77	1-5-Л-ОСТ 1 11187-77	1,504									
22				1-5-Л-ОСТ 1 11188-77										
23	2			2-5-Л-ОСТ 1 11187-77										
24				2-5-Л-ОСТ 1 11188-77										

^{вк} Допускается изменять длину L за счет уменьшения зазора на одну треть размера.

^{вк} Шельфон по ОСТ 1 11187-77 применять для петель длиной L до 700 мм.

ОСТ 1 11181-77, ОСТ 1 11182-77 стр. 9

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замеченных	Новых	Аннулированных				
1	1, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11	-	-	-	2836	<i>Лопис</i>	14.01.83	01.07.83
2	1, 10	-	-	-	9197	<i>Уфим</i>	19.04.85	01.07.85