


## Фрезы шлицевые

ОСТ  
НКТП 3599

Пример обозначения фрезы с  $D = 60$  мм  
и  $B = 2$  мм:

ФРЕЗА  $60 \times 2 \frac{\text{ОСТ}}{\text{НКТП}} 3599$

мм

D		d	B		d <sub>1</sub>	Z число зубьев	α
ном.	доп.		ном.	доп.			
40		10	(0,2)	± 0,02	—	108	Для фрез толщиной 0,2—0,5 мм—0° 0,6—0,8 мм до 0°15' 1,0—5,0 мм до 0°30'
			0,3			102	
			0,4			96	
			0,5			92	
			0,6			88	
			0,8	76			
		1,0	± 0,04	72			
60	В <sub>8</sub> ОСТ 1010	16	0,5	± 0,02	—	124	
			0,6			116	
			0,8			102	
			1,0	25	96		
			1,2		92		
			1,5		88		
			2,0		76		
			1,0		± 0,04	112	
1,2	108						
1,5	102						
2,0	92						
2,5	80						
3,0	76						
75		22	4,0	35	68	68	
			5,0			60	

1. Основные размеры  $D$ ,  $B$  и  $d$ —обязательные; остальные—ориентировочные.
2. Допуск на  $d$  и размеры шпоночной канавки—по ОСТ 1489.
3. Шпоночные канавки делать у фрез толщиной 1,5 мм и выше.
4. Боковое поднутрение допускается делать до отверстия без оставления центрального углощения.
5. Фрез с размерами, поставленными в скобки, по возможности не применять.